


PR.CODE	Color Temperature	Power	Light Source Lumen	Lumen with Cover	Light Source Energy Class	Product EAN
ADO-KUM	3000K	40W	4500lm	2600lm	E	5999143219705
	4000K	40W	4500lm	2600lm		
	6500K	40W	4500lm	2600lm		
ADO-SAM-40W	3000K	40W	4500lm	3000lm	E	5999143219767
	4000K	40W	4500lm	3000lm		
	6500K	40W	4500lm	3000lm		


REMOTE



info@bramcke.com


Bramcke GmbH
 Schoellerstraße 33
 52351 Düren
 Germany
www.bramcke.de

S1




↑ ON
↓ OFF



1.




2.




3.



4.




5.



↑ ON
↓ OFF


6.

S2




↑ ON
↓ OFF


1.




2.




3.



4.



5.



↑ ON
↓ OFF

6.

EN INSTRUCTIONS FOR USE

Thank you for choosing AVIDE! Please read the following instructions carefully before use!

Safety regulations:

- Before installation, make sure that the room/apartment is disconnected from the power supply! (Turn off the fuse!)
- The assembly, installation and maintenance of electrical equipment may only be carried out by qualified personnel.
- When drilling holes, make sure that pipes and wires in the wall are intact.
- If the product is damaged, it must not be put into operation! There is a risk of electric shock!
- Maintenance and repairs must be carried out by a professional, otherwise the warranty will be void.
- The lamp is only approved for its intended use. Technical modifications are not permitted.
- Do not cover the lamp! It is a fire hazard!
- Minimum distance of the lamp from the illuminated surface ≥ 0.5 m
- The lamps and accessories contain small parts. Keep away from children.
- If you mount the product on a wall, place it at a height that children cannot reach.
- The manufacturer is not responsible for any damage resulting from improper use.
- Disconnect the product from the power supply before cleaning! Clean the exterior of the luminaire with a slightly damp cloth. Do not use corrosive cleaning agents! Make sure that no water gets inside the luminaire or on the electrical components!
- Some parts of the product may become hot, which could cause burns.
- To avoid overheating, the recommended daily usage is 4-6 hours.

Installation and connection instructions (S1/S2):

1. Disconnect power (main switch / circuit breaker)

Turn OFF the power at the fuse panel (circuit breaker down). Check that the area around the lamp is free of voltage.

2. Ceiling inspection, bracket positioning

Check that the ceiling/wall is load-bearing and suitable for mounting.

Mark the hole locations for the mounting bracket (cross bracket).

3. Drilling holes and installing fasteners

Drill the marked points with the appropriate drill bit.

Insert the dowels (plugs) and then secure the bracket with screws.

The console should be fixed stably without wobbling.

4. Installing the lamp and electrical connection

Lift the luminaire to the bracket (indicated by the upward arrows in the picture).

Connect the wires to the terminal block:

L = phase (brown/black usually)

N = zero (blue usually)

Earth (if present) = green/yellow

Cable preparation according to the drawing:

Outer sheath unwinding approx. 40 mm

Vessel blanking approx. 12 ± 1 mm

Wire cross-section: $3 \times 0.75-2.5$ mm²

Secure the wires firmly, leaving no loose threads.

Comment:

If you are unsure about electrical wiring, seek the assistance of a qualified electrician.

5. Finalize the attachment (tighten the screws)

Attach the light fixture to the bracket.

Tighten the mounting screws (marked side mounting in the picture) to ensure the lamp stays in place.

6. Power on and check

Turn the power back ON at the fuse panel.

Check operation.

Remote control:

1. Power off
2. Power on
3. Increase brightness
4. Brightness reduction
5. Color temperature adjustment. The outer ring can be adjusted between 6500K and 3000K, and the inner ring can be adjusted between 3000K and 6500K.
6. Color temperature adjustment. The outer ring can be adjusted between 3000K and 6500K, the inner ring can be adjusted between 6500K and 3000K.
7. CCT button: Switch between 3000K, 4000K and 6500K.
8. Night light function (outer ring: 3000K, 10%; inner ring: 6500K, 10%)



I. Contact Protection Department

All devices with earthed connections must be connected to the protective conductor (yellow-green wire).

This product contains a light source with energy efficiency class: see table or label.

The light source and/or operating assembly and/or external flexible cable in the luminaire may only be replaced by the manufacturer, a company contracted by the manufacturer or a suitably qualified person.

IP20

IP PROTECTION

IP (International Protection) is a standard designation that shows the degree to which the casing of an electrical device is protected against the ingress of solid objects (dust, dirt) and water. The IP code consists of two or three numbers, where the first indicates protection against solid objects and the second indicates protection against water. The higher the numbers, the stronger the protection.

2: Protected against the ingress of solid objects (e.g. fingers) larger than 12.5 mm.

0: No protection against water.



Collect the waste equipment separately, do not throw it in the household waste, as it may contain components that are hazardous to the environment or human health! Used or waste equipment can be returned free of charge to the point of sale or to any distributor that sells equipment of the same type and function as the equipment. You can also dispose of it at a collection point for electronic waste. This way you protect the environment, your fellow human beings and your own health. If you have any questions, please contact your local waste management organization.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy az AVIDE terméket választotta! Használat előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat!

Biztonsági előírások:

- Szerelés előtt győződjünk meg róla, hogy a helyiség/lakás áramtalanítva van! (Kapcsolja le a biztosítékot!)
- Az elektromos berendezések összeszerelését, telepítését és karbantartását csak szakképzett személy végezheti.
- A furatok fúrásakor ügyeljen a falban levő csövek és vezetékek

épségére.

- Ha a termék sérült, nem szabad üzembe helyezni! Fennáll az áramütés veszélye!
- A karbantartást és a javítást szakembernek kell elvégeznie, különben a jótállás elvész.
- A lámpa csak a rendeltetészerű felhasználásra engedélyezett. A műszaki változtatások nem engedélyezettek.
- A lámpát tilos letakarni! Tűzveszélyes!
- A lámpa minimális távolsága a megvilágított felülettől > 0,5 m
- A lámpák és tartozékok apró alkatrészeket tartalmaznak. Tartsa távol gyermekektől.

- Amennyiben a terméket falra szereli, olyan magasságba helyezze, hogy gyermekek ne érhessek el.
- A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból eredő károkért.
- Tisztítás előtt áramtalanítsa a terméket! Enyhén nedves ruhával tisztítsa meg a lámpatest külsejét. Ne használjon maró hatású tisztítószereket! Ügyeljen rá, hogy a lámpatest belsejébe, az elektromos alkatrészekre nem kerülhet víz!
- A termék egyes elemei felforrósodhatnak, ami égési sérülést okozhat.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében az ajánlott napi használat 4-6 óra.

Felszerelési és bekötési útmutató(S1/S2):

1. Áramtalanítás (főkapcsoló / kismegszakító)

Kapcsolja KI az áramot a biztosítéktáblánál (kismegszakító le). Ellenőrizze, hogy a lámpa környezete feszültségmentes.

2. Mennyezet ellenőrzése, konzol pozicionálása

Ellenőrizze, hogy a mennyezet/fal teherbíró és alkalmas a rögzítésre.

Jelölje be a rögzítőkonzol (kereszt konzol) furathelyeit.

3. Furatkészítés és rögzítőelemek behelyezése

Fúrja ki a jelölt pontokat a megfelelő fúróval.

Helyezze be a tipliket (dűbeleket), majd rögzítse a konzolt csavarokkal.

A konzol legyen stabilan, lötyögés nélkül rögzítve.

4. Lámpatest felhelyezése és elektromos bekötés

Emelje a lámpatestet a konzolhoz (a képen felfelé mutató nyílak jelzik).

Kösse be a vezetékeket a sorkapocsba:

L = fázis (barna/fekete általában)

N = nulla (kék általában)

Földelés (ha van) = zöld/sárga

Kábel-előkészítés a rajz szerint:

Külső köpeny visszafejtés kb. 40 mm

Érblankolás kb. 12 ± 1 mm

Vezetékek keresztmetszet: 3 × 0,75–2,5 mm²

A vezetékeket rögzítse stabilan, ne maradjon kilazuló szál.

Megjegyzés:

Ha bizonytalan az elektromos bekötésben, kérjen szakképzett villanyszerelő segítséget.

5. Rögzítés véglegesítése (csavarok meghúzása)

Illessze a lámpatestet a konzolhoz.

Húzza meg a rögzítőcsavarokat (a képen oldalsó rögzítés jelölve), hogy a lámpa biztosan a helyén maradjon.

6. Áram visszakapcsolása és ellenőrzés

Kapcsolja vissza az áramot a biztosítéktáblánál (ON).

Ellenőrizze a működést.

Távírányító:

1. Kikapcsolás
2. Bekapcsolás

3. Fényerő növelés

4. Fényerő csökkentés

5. Színhőmérséklet beállítás. A külső gyűrű 6500K és 3000K között, a belső gyűrű pedig 3000K és 6500K között állítható.

6. Színhőmérséklet beállítás. A külső gyűrű 3000K és 6500K között, a belső gyűrű 6500K és 3000K között állítható.

7. CCT gomb: 3000K, 4000K és 6500K közötti váltás.

8. Éjjeli fény funkció (külső gyűrű: 3000K, 10%; belső gyűrű: 6500K, 10%)



I.Érintésvédelmi Osztály

Minden földelt csatlakozással ellátott eszközt csatlakoztatni kell a védővezetőhöz. (sárga-zöld vezeték)

Ez a termék egy energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz: lásd a táblázatot vagy a címkét.

A lámpatestben található fényforrást és/vagy működtető szerelvényt és/vagy a külső rugalmas kábelt csak a gyártó, a gyártóval szerződött cég vagy megfelelő képesítéssel rendelkező szakember cserélheti ki.

IP20

IP VÉDETTSÉG

Az IP-védetség (International Protection, azaz Nemzetközi Védetség) egy szabványos jelölés, ami azt mutatja meg, hogy egy elektromos készülék burkolata milyen mértékben védett a szilárd testek (por, szennyeződés) és a víz behatolása ellen, az IP-kód pedig két vagy három számból áll, ahol az első a szilárd anyagok, a második a víz elleni védelmet jelöli, minél magasabbak a számok, annál erősebb a védelem.

2: Védett a 12,5 mm-nél nagyobb szilárd tárgyak (pl. ujjak) behatolása ellen.

0: Nincs védelem a víz ellen.



A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat!

A használt vagy hulladékká vált berendezés térítésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegetben és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikái hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.

DE GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für AVIDE entschieden haben! Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch!

Sicherheitsbestimmungen:

- Vor der Installation unbedingt sicherstellen, dass der Raum/die Wohnung vom Stromnetz getrennt ist! [Sicherung ausschalten!]
- Die Montage, Installation und Wartung elektrischer Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Achten Sie beim Bohren von Löchern darauf, dass Rohre und Leitungen in der Wand intakt sind.
- Beschädigte Produkte dürfen nicht in Betrieb genommen werden! Es besteht Stromschlaggefahr!
- Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von einem Fachmann durchgeführt werden, andernfalls erlischt die Garantie.
- Die Lampe ist nur für den vorgesehenen Verwendungszweck zugelassen. Technische Änderungen sind nicht zulässig.
- Die Lampe darf nicht abgedeckt werden! Es besteht Brandgefahr!
- Mindestabstand der Lampe von der beleuchteten Fläche >= 0,5

m

- Lampen und Zubehör enthalten Kleinteile. Von Kindern fernhalten.
- Wenn Sie das Produkt an einer Wand montieren, platzieren Sie es in einer Höhe, die für Kinder unerreichbar ist.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung vom Stromnetz! Reinigen Sie die Außenseite der Leuchte mit einem leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel! Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Leuchte oder auf die elektrischen Bauteile gelangt!
- Einzelne Teile des Produkts können heiß werden, was zu Verbrennungen führen kann.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, wird eine tägliche Nutzungsdauer von 4-6 Stunden empfohlen.

Installations- und Anschlussanleitung (S1/S2):

1. Stromzufuhr unterbrechen (Hauptschalter / Leitungsschutzschalter)

Schalten Sie die Stromzufuhr am Sicherungskasten ab (Leitungsschalter herunter).

Prüfen Sie, ob der Bereich um die Lampe herum spannungsfrei ist.

2. Deckeninspektion, Positionierung der Halterungen

Prüfen Sie, ob die Decke/Wand tragfähig und für die Montage geeignet ist.

Markieren Sie die Positionen der Löcher für die Montagehalterung (Kreuzgehalung).

3. Löcher bohren und Befestigungselemente anbringen

Bohren Sie die markierten Punkte mit dem geeigneten Bohrer. Setzen Sie die Dübel (Stopfen) ein und befestigen Sie dann die Halterung mit Schrauben.

Die Konsole sollte stabil und wackelfrei befestigt sein.

4. Installation der Lampe und des elektrischen Anschlusses

Heben Sie die Leuchte an die Halterung (im Bild durch die nach oben zeigenden Pfeile gekennzeichnet).

Schließen Sie die Drähte an die Klemmenleiste an:

L = Phase (normalerweise braun/schwarz)

N = Null (normalerweise blau)

Erde (falls vorhanden) = grün/gelb

Kabelvorbereitung gemäß Zeichnung:

Äußerer Mantel löst sich um ca. 40 mm ab

Gefäßaußsparung ca. 12 ± 1 mm

Drahtquerschnitt: $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Die Drähte müssen fest befestigt werden, sodass keine losen Fäden zurückbleiben.

Kommentar:

Wenn Sie sich bei elektrischen Leitungen unsicher sind, sollten Sie einen qualifizierten Elektriker hinzuziehen.

5. Befestigung abschließen (Schrauben festziehen)

Befestigen Sie die Leuchte an der Halterung.

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben (im Bild mit „seitliche Befestigung“ gekennzeichnet) fest, um sicherzustellen, dass die Lampe an ihrem Platz bleibt.

6. Einschalten und prüfen

Schalten Sie die Stromversorgung am Sicherungskasten wieder ein.

Funktionsprüfung.

Fernbedienung:

1. Strom ausschalten

2. Einschalten

3. Helligkeit erhöhen

4. Helligkeitsreduzierung

5. Farbtemperatureinstellung. Der äußere Ring kann zwischen 6500 K und 3000 K eingestellt werden, der innere Ring zwischen 3000 K und 6500 K.

6. Farbtemperatureinstellung. Der äußere Ring kann zwischen 3000 K und 6500 K, der innere Ring zwischen 6500 K und 3000 K eingestellt werden.

7. CCT-Taste: Umschalten zwischen 3000K, 4000K und 6500K.

8. Nachtlichtfunktion (äußerer Ring: 3000 K, 10 %; innerer Ring: 6500 K, 10 %)



I. Kontaktschutzabteilung

Alle Geräte mit Erdungsanschluss müssen an den Schutzleiter (gelb-grüner Draht) angeschlossen werden.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse: siehe Tabelle oder Etikett.

Die Lichtquelle und/oder die Bedieneinheit und/oder das externe flexible Kabel der Leuchte dürfen nur vom Hersteller, einem vom Hersteller beauftragten Unternehmen oder einer entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.

IP20

IP-PROTEKTION

IP (International Protection) ist eine Standardbezeichnung, die den Schutzgrad des Gehäuses eines elektrischen Geräts gegen das Eindringen von festen Fremdkörpern (Staub, Schmutz) und Wasser angibt. Der IP-Code besteht aus zwei oder drei Ziffern, wobei die erste Ziffer den Schutz gegen feste Fremdkörper und die zweite den Schutz gegen Wasser angibt. Je höher die Ziffern, desto besser der Schutz.

2: Geschützt gegen das Eindringen von festen Gegenständen (z. B. Fingern) mit einer Größe von mehr als 12,5 mm.

0: Kein Schutz gegen Wasser.



Bitte sammeln Sie die Altgeräte separat und entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll, da sie umwelt- oder gesundheitsschädliche Bestandteile enthalten können! Gebrauchte oder defekte Geräte können kostenlos an die Verkaufsstelle oder an einen Händler zurückgegeben werden, der Geräte desselben Typs und mit derselben Funktion verkauft. Alternativ können Sie sie auch bei einer Sammelstelle für Elektroschrott entsorgen. So schützen Sie die Umwelt, Ihre Mitmenschen und Ihre eigene Gesundheit. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Abfallentsorgungsorganisation.

RO INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales AVIDE! Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza!

Reglementări de siguranță:

- Înainte de instalare, asigurați-vă că camera/apartamentul este deconectat de la rețeaua electrică! (Deconectați siguranța!)
- Montajul, instalarea și întreținerea echipamentelor electrice pot fi efectuate numai de către personal calificat.
- Când găuriți găuri, asigurați-vă că țevile și firele din perete sunt intacte.
- Dacă produsul este deteriorat, nu trebuie pus în funcțiune! Există risc de electrocutare!
- Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate de către un profesionist, în caz contrar garanția va fi nulă.
- Lampa este aprobată doar pentru utilizarea prevăzută. Modificările tehnice nu sunt permise.
- Nu acoperiți lampa! Pericol de incendiu!
- Distanța minimă a lămpii față de suprafața iluminată $\geq 0,5$ m
- Lămpile și accesoriile conțin piese mici. A nu se lăsa la

îndemâna copiilor.

- Dacă montați produsul pe perete, amplasați-l la o înălțime la care copiii nu pot ajunge.
- Producătorul nu este responsabil pentru nicio daună rezultată din utilizarea necorespunzătoare.
- Deconectați produsul de la sursa de alimentare înainte de curățare! Curățați exteriorul corpului de iluminat cu o lavetă ușor umedă. Nu utilizați agenți de curățare corozivi! Asigurați-vă că apa nu pătrunde în corpul de iluminat sau pe componentele electrice!
- Unele părți ale produsului se pot încălzi, ceea ce poate provoca arsuri.
- Pentru a evita supraîncălzirea, utilizarea zilnică recomandată este de 4-6 ore.

Instrucțiuni de instalare și conectare (S1/S2):

1. Deconectați alimentarea (întrerupătorul principal / întrerupătorul de circuit)

OPRIȚI alimentarea cu energie de la panoul de siguranțe (întrerupătorul de circuit coborât).

Verificați dacă zona din jurul lămpii este lipsită de tensiune.

2. Inspectați tavanului, poziționarea consolei

Verificați dacă tavanul/peretele este portant și potrivit pentru montare.

Marcați locațiile găurilor pentru suportul de montare (suport transversal).

3. Găurirea găurilor și instalarea elementelor de fixare

Găuriți punctele marcate cu burghiul corespunzător.

Introduceți diblurile (stifturile) și apoi fixați suportul cu șuruburi. Consola trebuie să fie fixată stabil, fără a se clatina.

4. Instalarea lămpii și conectarea electrică

Ridicați corpul de iluminat până la suport (indicat de săgețile în sus din imagine).

Conectați firele la blocul de borne:

L = fază (de obicei maro/negru)

N = zero (de obicei albastru)

Pământ (dacă există) = verde/galben

Pregătirea cablului conform desenului:

Desfășurare manta exterioră aprox. 40 mm

Oprirea vasului aprox. 12 ± 1 mm

Secțiune transversală a firului: 3 × 0,75-2,5 mm²

Fixați firele ferm, fără a lăsa fire libere.

Comentariu:

Dacă nu sunteți sigur în legătură cu cablajul electric, solicitați asistența unui electrician calificat.

5. Finalizarea atașării (strângerea șuruburilor)

Atașați corpul de iluminat la suport.

Strângeți șuruburile de montare (marcate ca montare laterală în imagine) pentru a vă asigura că lampa rămâne fixată.

6. Porniți și verificați

Reporniți alimentarea la panoul de siguranțe.

Verificați funcționarea.

Telecomandă:

1. Opriți
2. Porniți
3. Creșteți luminozitatea
4. Reducerea luminozității
5. Reglarea temperaturii de culoare. Inelul exterior poate fi reglat între 6500K și 3000K, iar inelul interior poate fi reglat între 3000K și 6500K.
6. Reglarea temperaturii de culoare. Inelul exterior poate fi reglat între 3000K și 6500K, inelul interior poate fi reglat între

6500K și 3000K.

7. Buton CCT: Comutare între 3000K, 4000K și 6500K.

8. Funcție de lumină nocturnă (inelul exterior: 3000K, 10%; inelul interior: 6500K, 10%)



I. Departamentul de Protecție a Contactelor

Toate dispozitivele cu conexiuni de împământare trebuie conectate la conductorul de protecție (fir galben-verde).

Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică: consultați tabelul sau eticheta.

Sursa de lumină și/sau ansamblul de operare și/sau cablul flexibil extern din corpul de iluminat pot fi înlocuite numai de către producător, o companie contractată de producător sau o persoană calificată corespunzător.

IP20

PROTECȚIE IP

IP (International Protection) este o denumire standard care arată gradul în care carcasa unui dispozitiv electric este protejată împotriva pătrunderii obiectelor solide (praf, murdărie) și a apei. Codul IP este format din două sau trei cifre, unde prima indică protecția împotriva obiectelor solide, iar a doua indică protecția împotriva apei. Cu cât cifrele sunt mai mari, cu atât protecția este mai puternică.

2: Protejat împotriva pătrunderii obiectelor solide (de exemplu, degete) mai mari de 12,5 mm.

0: Fără protecție împotriva apei.



Colectați separat echipamentele uzate, nu le aruncați la gunoii menajeri, deoarece pot conține componente periculoase pentru mediu sau sănătatea umană. Echipamentele uzate sau uzate pot fi returnate gratuit la punctul de vânzare sau la orice distribuitor care comercializează echipamente de același tip și cu aceeași funcție ca echipamentul. De asemenea, le puteți elimina la un punct de colectare pentru deșuri electronice. În acest fel, vă protejați mediul, pe semenii dumneavoastră și propria sănătate. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să contactați organizația locală de gestionare a deșeurilor.

SK NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali AVIDE! Pred použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny!

Bezpečnostné predpisy:

- Pred inštaláciou sa uistite, že miestnosť/byt je odpojený od elektrickej siete! (Vypnite poistku!)
- Montáž, inštaláciu a údržbu elektrických zariadení smie vykonávať iba kvalifikovaný personál.
- Pri vŕtaní otvorov sa uistite, že potrubia a káble v stene sú neporušené.
- Ak je výrobok poškodený, nesmie sa uviesť do prevádzky! Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Údržbu a opravy musí vykonávať odborník, inak záruka zaniká.
- Lampa je schválená len na určený účel. Technické úpravy nie sú povolené.
- Nezakrývajte lampu! Hrozí nebezpečenstvo požiaru!
- Minimálna vzdialenosť svetidla od osvetleného povrchu $\geq 0,5$ m
- Lampy a príslušenstvo obsahujú malé časti. Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Ak výrobok montujete na stenu, umiestnite ho do výšky, na ktorú deti nedosiahnu.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnym použitím.
- Pred čistením odpojte výrobok od elektrickej siete! Vonkajšiu časť svetidla čistite mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte

korozívne čistiace prostriedky! Dbajte na to, aby sa do svetidla alebo na elektrické súčiastky nedostala voda!

- Niektoré časti výrobku sa môžu zahriať, čo by mohlo spôsobiť popáleniny.
- Aby sa predišlo prehriatiu, odporúča sa denné používanie 4 – 6 hodín.

Pokyny na inštaláciu a pripojenie (S1/S2):

1. Odpojte napájanie (hlavný vypínač / istič)

VYPNITE napájanie na poistkovom paneli (istič vypnutý).

Skontrolujte, či je oblasť okolo lampy bez napätia.

2. Kontrola stropu, umiestnenie konzol

Skontrolujte, či je strop/stena nosná a vhodná na montáž.

Označte si miesta otvorov pre montážnu konzolu (pričnú konzolu).

3. Vrtanie otvorov a montáž spojovacích prvkov

Vyvrťajte označené body príslušným vrtákom.

Vložte hmoždinky (zátky) a potom konzolu upevnite skrutkami.

Konzola by mala byť stabilne upevnená bez chvenia.

4. Inštalácia lampy a elektrické pripojenie

Zdvihnite svetidlo do držiaka (na obrázku je to znázornené šípkami smerujúcimi nahor).

Pripojte vodiče ku svorkovnici:

L = fáza (zvyčajne hnedá/čierna)

N = nula (zvyčajne modrá)

Uzemnenie (ak je prítomné) = zelená/žltá

Príprava kábla podľa výkresu:

Odviňte vonkajšieho pláštka cca 40 mm

Zaslepenie nádoby približne 12 ± 1 mm

Prierez vodiča: $3 \times 0,75 - 2,5 \text{ mm}^2$

Dróty pevne zaistite a nechte žiadne voľné nite.

Komentár:

Ak si nie ste istí elektrickým zapojením, vyhľadajte pomoc kvalifikovaného elektrikára.

5. Dokončite upevnenie (utiahnite skrutky)

Pripevnite svetidlo k držiaku.

Utiahnite montážne skrutky (na obrázku je označená bočná montáž), aby ste zaistili, že lampa zostane na svojom mieste.

6. Zapnite a skontrolujte

Znova zapnite napájanie na poistkovom paneli.

Skontrolujte prevádzku.

Diaľkové ovládanie:

1. Vypnutie
2. Zapnutie
3. Zvýšte jas
4. Zníženie jasu
5. Nastavenie teploty farieb. Vonkajší krúžok je možné nastaviť medzi 6500K a 3000K a vnútorný krúžok je možné nastaviť medzi 3000K a 6500K.
6. Nastavenie teploty farieb. Vonkajší krúžok je možné nastaviť medzi 3000K a 6500K, vnútorný krúžok je možné nastaviť medzi 6500K a 3000K.
7. Tlačidlo CCT: Prepínanie medzi 3000K, 4000K a 6500K.
8. Funkcia nočného svetla (vonkajší krúžok: 3000K, 10%; vnútorný krúžok: 6500K, 10%)



I. Oddelenie ochrany kontaktov

Všetky zariadenia s uzemnenými prípojkami musia byť pripojené k ochrannému vodiču (žltozelený vodič).

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti: pozri tabuľku alebo štítok.

Svetelný zdroj a/alebo ovládaciu zostavu a/alebo externý

flexibilný kábel vo svetidle môže vymeniť iba výrobca, spoločnosť zmluvne najatá výrobcom alebo príslušne kvalifikovaná osoba.

IP20

OCHRANA DV

IP (International Protection) je štandardné označenie, ktoré ukazuje stupeň ochrany krytu elektrického zariadenia pred vniknutím pevných predmetov (prach, nečistoty) a vody. Kód IP sa skladá z dvoch alebo troch číslíc, kde prvé označuje ochranu pred pevnými predmetmi a druhé označuje ochranu pred vodou. Čím vyššie čísla, tým silnejšia je ochrana.

2: Chránené pred vniknutím pevných predmetov (napr. prstov) väčších ako 12,5 mm.

0: Žiadna ochrana proti vode.



Použitie zariadenia zbierajte oddelene, nevhadzujte ich do domového odpadu, pretože môžu obsahovať zložky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie alebo ľudské zdravie!

Použitú alebo vyradenú zariadenia môžete bezplatne vrátiť na predajnom mieste alebo akémukoľvek distribútorovi, ktorý predáva zariadenia rovnakého typu a funkcie ako dané zariadenie. Môžete ich tiež zlikvidovať na zbernom mieste elektronického odpadu. Týmto spôsobom chránite životné prostredie, svojich blízkych a svoje vlastné zdravie. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na miestnu organizáciu nakladania s odpadom.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si vybrali AVIDE! Před použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny!

Bezpečnostní předpisy:

- Před instalací se ujistěte, že je místnost/byt odpojen od elektrické sítě! (Vypněte pojistku!)
- Montáž, instalaci a údržbu elektrických zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Při vrtání otvorů se ujistěte, že potrubí a vodiče ve zdi jsou neporušené.
- Pokud je výrobek poškozený, nesmí být uveden do provozu! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Údržba a opravy musí provádět odborník, jinak záruka zaniká.
- Světlo je schváleno pouze pro zamýšlené použití. Technické úpravy nejsou povoleny.
- Nezakrývejte lampu! Nebezpečí požáru!
- Minimální vzdálenost lampy od osvětlené plochy $\geq 0,5$ m
- Lampy a příslušenství obsahují malé části. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud montujete výrobek na zeď, umístěte jej do výšky, na kterou děti nedosáhnou.
- Výrobce nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v důsledku nesprávného použití.
- Před čištěním odpojte výrobek od napájení! Vnější povrch světla očistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky! Dbejte na to, aby se do světla ani na elektrické součásti nedostala voda!
- Některé části výrobku se mohou zahřát, což by mohlo způsobit popáleniny.
- Aby se zabránilo přehřátí, doporučuje se denní používání 4–6 hodin.

Pokyny k instalaci a připojení (S1/S2):

1. Odpojte napájení (hlavní vypínač / jistič)

VYPNĚTE napájení v pojistkovém panelu (jistič v sepnuté poloze).

Zkontrolujte, zda je oblast kolem lampy bez napětí.

2. Kontrola stropu, umístění konzol

Zkontrolujte, zda je strop/stěna nosná a vhodná pro montáž.

Označte si místa otvorů pro montážní konzolu (křížovou konzolu).

3. Vrtání otvorů a instalace spojovacích prvků

Vyvrtejte označené body vhodným vrtákem.

Vložte hmoždinky (lžátky) a poté držák upevněte šrouby.

Konzole by měla být stabilně upevněna bez chvění.

4. Instalace lampy a elektrické připojení

Zvedněte svítidlo do držáku (na obrázku je to naznačeno šipkami nahoru).

Připojte vodiče ke svorkovnici:

L = fáze (obvykle hnědá/černá)

N = nula (obvykle modrá)

Uzemnění (pokud je přítomno) = zeleno-žluté

Příprava kabelu dle výkresu:

Odvíjení vnějšího pláště cca 40 mm

Zaslepení nádoby cca 12 ± 1 mm

Průřez vodiče: $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Pevně zajistěte dráty a nenechte žádné volné nitě.

Komentář:

Pokud si nejste jisti elektrickým zapojením, vyhledejte pomoc kvalifikovaného elektrikáře.

5. Dokončete upevnění (utáhněte šrouby)

Připevněte svítidlo k držáku.

Utáhněte montážní šrouby (na obrázku je označena boční montáž), abyste zajistili, že lampa zůstane na místě.

6. Zapněte a zkontrolujte

Znovu zapněte napájení v pojistkovém panelu.

Zkontrolujte provoz.

Dálkové ovládání:

1. Vypněte napájení

2. Zapnutí

3. Zvyšte jas

4. Snížení jas

5. Nastavení teploty barev. Vnější kroužek lze nastavit mezi 6500K a 3000K a vnitřní kroužek mezi 3000K a 6500K.

6. Nastavení teploty barev. Vnější kroužek lze nastavit mezi 3000K a 6500K, vnitřní kroužek mezi 6500K a 3000K.

7. Tlačítko CCT: Přepínání mezi 3000K, 4000K a 6500K.

8. Funkce nočního světla (vnější kroužek: 3000K, 10 %; vnitřní kroužek: 6500K, 10 %)



I. Oddělení ochrany kontaktů

Všechna zařízení s uzemněnými přípojkami musí být připojena k ochrannému vodiči (žlutozelený vodič).

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti: viz tabulka nebo štítek.

Světelný zdroj a/nebo ovládací sestavu a/nebo externí flexibilní kabel ve svítidle smí vyměnit pouze výrobce, firma smluvně najatá výrobcem nebo osoba s odpovídající kvalifikací.

IP20

OCHRANA DIVASICKÉHO INTELEKTUÁLNÍHO VLASTNICTVÍ

IP (International Protection) je standardní označení, které ukazuje stupeň ochrany pouzdra elektrického zařízení před vniknutím pevných předmětů (prach, nečistoty) a vody. Kód IP se skládá ze dvou nebo tří číslic, kde první označuje ochranu před pevnými předměty a druhé ochranu před vodou. Čím vyšší čísla, tím silnější ochrana.

2: Chráněno před vniknutím pevných předmětů (např. prstů) větších než 12,5 mm.

0: Žádná ochrana proti vodě.



Odpadní zařízení sbíráje odděleně, nevhadzujte ho do domovního odpadu, protože může obsahovat součásti nebezpečné pro životní prostředí nebo lidské zdraví! Použité

nebo vyřazené zařízení lze bezplatně vrátit v místě prodeje nebo u jakéhokoli distributora, který prodává zařízení stejného typu a funkce jako dané zařízení. Můžete jej také zlikvidovat ve sběrném místě elektronického odpadu. Tímto způsobem chráníte životní prostředí, své bližní i své vlastní zdraví. V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na místní organizaci pro nakládání s odpady.

HR

UPUTE ZA UPORABU

Hvala vam što ste odabrali AVIDE! Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće upute prije upotrebe!

Sigurnosni propisi:

• Prije instalacije provjerite je li soba/stan isključen iz električne mreže! (Isključite osigurač!)

• Montažu, instalaciju i održavanje električne opreme smije obavljati samo kvalificirano osoblje.

• Prilikom bušenja rupa provjerite jesu li cijevi i žice u zidu netaknute.

• Ako je proizvod oštećen, ne smije se pustiti u pogon! Postoji opasnost od strujnog udara!

• Održavanje i popravke mora obavljati stručnjak, u suprotnom jamstvo neće vrijediti.

• Svjetiljka je odobrena samo za predviđenu upotrebu. Tehničke preinake nisu dopuštene.

• Ne prekrivajte lampu! Opasnost od požara!

• Minimalna udaljenost svjetiljke od osvijetljene površine $\geq 0,5$ m

• Svjetiljke i pribor sadrže male dijelove. Držite izvan dohvata djece.

• Ako proizvod montirate na zid, postavite ga na visinu koju djeca ne mogu dosegnuti.

• Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu nepravilnom upotrebom.

• Prije čišćenja isključite proizvod iz napajanja! Vanjski dio svjetiljke očistite lagano vlažnom krpom. Ne koristite korozivna sredstva za čišćenje! Pazite da voda ne uđe u svjetiljku ili na električne komponente!

• Neki dijelovi proizvoda mogu se zagrijati, što može uzrokovati opekline.

• Kako biste izbjegli pregrijavanje, preporučena dnevna upotreba je 4-6 sati.

Upute za instalaciju i spajanje (S1/S2):

1. Isključite napajanje (glavni prekidač / osigurač)

ISKLUJUČITE napajanje na razvodnoj ploči s osiguračima (prekidač strujnog kruga isključen).

Provjerite je li područje oko lampe bez napona.

2. Pregled stropa, pozicioniranje nosača

Provjerite je li strop/zid nosiv i prikladan za montažu.

Označite mjesta rupa za montažni nosač (križni nosač).

3. Bušenje rupa i ugradnja pričvršćivača

Izbušite označene točke odgovarajućim svrdlom.

Umetnite tiple (čepove) i zatim pričvrstite nosač vijcima.

Konzola bi trebala biti stabilno pričvršćena bez klimanja.

4. Ugradnja svjetiljke i električni priključak

Podignite svjetiljku na nosač (označeno strelicama prema gore na slici).

Spojite žice na terminalni blok:

L = faza (obično smeda/crna)

N = nula (obično plava)

Uzemljenje (ako postoji) = zeleno-žuto

Priprema kabela prema crtežu:

Odmotavanje vanjskog plašta cca. 40 mm

Zatvaranje posude cca. 12 ± 1 mm

Presjek žice: $3 \times 0,75-2,5 \text{ mm}^2$

Čvrsto pričvrstite žice, ne ostavljajući labave niti.

Komentar:

Ako niste sigurni u vezi električnih instalacija, potražite pomoć kvalificiranog električara.

5. Završite pričvršćivanje (zategnite vijke)

Pričvrstite rasvjetno tijelo na nosač.

Zategnite vijke za montažu (označena bočna montaža na slici) kako biste osigurali da lampa ostane na mjestu.

6. Uključite i provjerite

Ponovno uključite napajanje na ploči s osiguračima.

Provjerite rad.

Daljinjski upravljač:

1. Isključite napajanje

2. Uključivanje

3. Povećajte svjetlinu

4. Smanjenje svjetline

5. Podešavanje temperature boje. Vanjski prsten može se podesiti između 6500K i 3000K, a unutarnji prsten između 3000K i 6500K.

6. Podešavanje temperature boje. Vanjski prsten može se podesiti između 3000K i 6500K, unutarnji prsten može se podesiti između 6500K i 3000K.

7. Tipka CCT: Prebacivanje između 3000K, 4000K i 6500K.

8. Funkcija noćnog svjetla (vanjski prsten: 3000K, 10%; unutarnji prsten: 6500K, 10%)



I. Odjel za zaštitu kontakata

Svi uređaji s uzemljenjem moraju biti spojeni na zaštitni vodič (žuto-zelena žica).

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti s klasom energetske učinkovitosti: vidi tablicu ili naljepnicu.

Izvor svjetlosti i/ili upravljački sklop i/ili vanjski fleksibilni kabel u svjetiljci smije zamijeniti samo proizvođač, tvrtka koju je angažirao proizvođač ili odgovarajuće kvalificirana osoba.

IP20

ZAŠTITA IP-a

IP (Međunarodna zaštita) je standardna oznaka koja pokazuje stupanj zaštite kućišta električnog uređaja od prodora čvrstih predmeta (prašine, prljavštine) i vode. IP kod sastoji se od dvije ili tri znamenke, gdje prva označava zaštitu od čvrstih predmeta, a druga zaštitu od vode. Što su brojevi veći, to je zaštita jača.

2: Zaštićeno od prodora čvrstih predmeta (npr. prstiju) većih od 12,5 mm.

0: Nema zaštite od vode.



Otpadnu opremu skupljajte odvojeno, nemojte je baciti u kućni otpad jer može sadržavati komponente opasne za okoliš ili ljudsko zdravlje! Rabljenu ili otpadnu opremu možete besplatno vratiti na prodajno mjesto ili bilo kojem distributeru koji prodaje opremu iste vrste i funkcije kao i oprema. Također je možete odložiti na sabirno mjesto za elektronički otpad. Na taj način štite okoliš, svoje bližnje i vlastito zdravlje. Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za gospodarenje otpadom.



SI NAVODILA ZA UPORABO

Hvala, ker ste izbrali AVIDE! Pred uporabo natančno preberite naslednja navodila!

Varnostni predpisi:

- Pred namestitvijo se prepričajte, da je soba/stanovanje izklopljeno iz električnega omrežja! (Izklopite varovalko!)
- Montažo, namestitev in vzdrževanje električne opreme lahko izvaja le usposobljeno oseba.

- Pri vrtnanju lukenj se prepričajte, da so cevi in žice v steni nepoškodovane.

- Če je izdelek poškodovan, ga ne smete zagnati! Obstaja nevarnost električnega udara!

- Vzdrževanje in popravila mora izvajati strokovnjak, sicer garancija ne velja.

- Svetilka je odobrena samo za predvideno uporabo. Tehnične spremembe niso dovoljene.

- Ne prekrivajte svetilke! To je nevarnost požara!

- Najmanjša oddaljenost svetilke od osvetljene površine $\geq 0,5 \text{ m}$

- Svetilke in dodatki vsebujejo majhne dele. Hranite izven dosega otrok.

- Če izdelek namestite na steno, ga postavite na višino, ki je otroci ne morejo doseči.

- Proizvajalec ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne uporabe.

- Pred čiščenjem izdelek izključite iz električnega omrežja! Zunanost svetilke očistite z rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte korozivnih čistilnih sredstev! Pazite, da v notranjost svetilke ali na električne komponente ne pride voda!

- Nekateri deli izdelka se lahko segrejejo, kar lahko povzroči opekline.

- Da bi se izognili pregrevanju, je priporočena dnevna uporaba 4–6 ur.

Navodila za namestitev in priključitev (S1/S2):

1. Izklopite napajanje (glavno stikalo / odklopnik)

IZKLOPITE napajanje na varovalni plošči (odklopnik je izklopljen).

Preverite, ali je območje okoli svetilke brez napetosti.

2. Pregled stropa, namestitev nosilec

Preverite, ali je strop/stena nosilna in primerna za montažo.

Označite mesta lukenj za montažni nosilec (križni nosilec).

3. Vrtanje lukenj in namestitev pritrdilnih elementov

Označene točke izvrtajte z ustreznim svodom.

Vstavite moznike (vstavke) in nato pritrdite nosilec z vijaki.

Konzola mora biti stabilno pritrjena, ne da bi se zibala.

4. Namestitev svetilke in električni priključek

Dvignite svetilko na nosilec (označeno s puščicami navzgor na sliki).

Priključite žice na priključni blok:

L = faza (običajno rjava/črna)

N = nič (običajno modra)

Ozemljitev (če je prisotna) = zelena/rumena

Prisraba kabla po risbi:

Odvijanje zunanjega plašča približno 40 mm

Zapiranje posode približno $12 \pm 1 \text{ mm}$

Presjek žice: $3 \times 0,75-2,5 \text{ mm}^2$

Žice trdno pritrdite, ne da bi pustili ohlapne niti.

Komentar:

Če niste prepričani glede električne napeljave, poiščite pomoč usposobljenega električarja.

5. Dokončajte pritrditev (privijte vijake)

Pritrdite svetilko na nosilec.

Privijte pritrdilne vijake (na sliki je označena stranska montaža), da zagotovite, da svetilka ostane na svojem mestu.

6. Vklpite in preverite

Ponovno vklopite napajanje na varovalni plošči.

Preverite delovanje.

Daljinjski upravljalnik:

1. Izklop

2. Vklp

3. Povećajte svetlost
4. Zmanjšanje svetlosti
5. Nastavitev barvne temperature. Zunanji obroč je mogoče nastaviti med 6500K in 3000K, notranji obroč pa med 3000K in 6500K.
6. Nastavitev barvne temperature. Zunanji obroč je mogoče nastaviti med 3000K in 6500K, notranji obroč pa med 6500K in 3000K.
7. Gumb CCT: Preklapljanje med 3000K, 4000K in 6500K.
8. Funkcija nočne lučke (zunanji obroč: 3000K, 10%; notranji obroč: 6500K, 10%)



I. Oddelek za zaščito stikov

Vse naprave z ozemljenimi priključki morajo biti priključene za zaščitni vodnik (rumeno-zelena žica).

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir z razredom energetske učinkovitosti: glejte tabelo ali nalepko.

Svetlobni vir in/ali upravljalni sklop in/ali zunanji fleksibilni kabel v svetilki lahko zamenja samo proizvajalec, podjetje, ki ga je pooblastil proizvajalec, ali ustrezno usposobljena oseba.

IP20

ZAŠČITA IP

IP (mednarodna zaščita) je standardna oznaka, ki prikazuje stopnjo zaščite ohišja električne naprave pred vdorom trdnih predmetov (prah, umazanija) in vode. Koda IP je sestavljena iz dveh ali treh števil, kjer prva označuje zaščito pred trdimi predmeti, druga pa zaščito pred vodo. Višje kot so številke, močnejša je zaščita.

2: Zaščiten pred vdorom trdnih predmetov (npr. prstov), večji od 12,5 mm.

0: Brez zaščite pred vodo.



Odpadno opremo zbirajte ločeno, ne odvrzite je med gospodinjske odpadke, saj lahko vsebuje sestavne dele, ki so nevarni za okolje ali zdravje ljudi! Rabljeno ali odpadno opremo lahko brezplačno vrnete na prodajno mesto ali kateremu koli distributerju, ki prodaja opremo iste vrste in funkcije kot originalna oprema. Lahko jo oddate tudi na zbirnem mestu za elektronske odpadke. Na ta način zaščitite okolje, soljudi in svoje zdravje. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za ravnanje z odpadki.

SRB УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ

Хвала вам што сте изабрали АВИДЕ! Молимо вас да пажљиво прочитате следећа упутства пре употребе!

Безбедносни прописи:

- Пре инсталације, уверите се да је соба/стан искључен из струје! (Искључите осигурач!)
- Монтажу, инсталацију и одржавање електричне опреме сме да обавља само квалификовано особље.
- Приликом бушења рупа, уверите се да су цеви и жице у зиду неоштећене.
- Ако је производ оштећен, не сме се пустити у рад! Постоји опасност од струјног удара!
- Одржавање и поправке мора да обавља стручно лице, у суротном ће гаранција бити неважећа.
- Лампа је одобрена само за намењену употребу. Техничке измене нису дозвољене.
- Не покривајте лампу! Опасност од пожара!
- Минимална удаљеност лампе од осветљене површине $\geq 0,5$ m
- Лампе и додатна опрема садрже ситне делове. Држати ван домаћаја деце.
- Ако производ монтирате на зид, поставите га на висину коју

деца не могу да досегну.

- Произвођач није одговоран за било какву штету насталу услед неправилне употребе.
- Искључите производ из напајања пре чишћења! Очистите спољашњост светилке благо влажном крпом. Не користите корозивна средства за чишћење! Уверите се да вода не доспе у светилку или на електричне компоненте!
- Неки делови производа могу се загрејати, што може изазвати опекотине.
- Да би се избегло прегревање, препоручена дневна употреба је 4-6 сати.

Упутство за инсталацију и повезивање (S1/S2):

1. Искључите напајање (главни прекидач / осигурач)

ИСКЉУЧИТЕ напајање на табли са осигурачима (прекидач је искључен).

Проверите да ли је подручје око лампе без напона.

2. Преглед плафона, позиционирање носача

Проверите да ли је плафон/зид носив и погодан за монтажу. Означите места рупа за монтажни носач (укрсни носач).

3. Бушење рупа и постављање причвршћивача

Избушите означене тачке одговарајућом бургијом.

Уметните типле (чепове), а затим причврстите носач завртњима.

Конзола треба да буде стабилно фиксирана без климања.

4. Инсталирање лампе и електричног прикључка

Подигните светилку до носача (означено стрелицама нагоре на слици).

Спојите жице на терминални блок:

L = фаза (обично смеђа/црна)

N = нула (обично плава)

Земља (ако постоји) = зелено/жуто

Припрема кабла према цртежу:

Одмотавање спољашњег омотача приближно 40 mm

Затварање посуде приближно 12 ± 1 mm

Попречни пресек жице: $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Чврсто причврстите жице, не остављајући лабаве нити.

Коментар:

Ако нисте сигурни у вези са електричним ожичењем, потражите помоћ квалификованог електричара.

5. Завршите причвршћивање (затегните завртње)

Причврстите светилку на носач.

Затегните завртње за монтажу (означено бочно монтирање на слици) како бисте осигурали да лампа остане на месту.

6. Укључите и проверите

Поново укључите напајање на табли са осигурачима.

Проверите рад.

Даљински управљач:

1. Искључите напајање
2. Укључивање
3. Повећајте осветљеност
4. Смањење осветљености
5. Подешавање температуре боје. Спољни прстен се може подесити између 6500K и 3000K, а унутрашњи прстен се може подесити између 3000K и 6500K.
6. Подешавање температуре боје. Спољни прстен се може подесити између 3000K и 6500K, унутрашњи прстен се може подесити између 6500K и 3000K.
7. Дугме SST: Пребацивање између 3000K, 4000K и 6500K.
8. Функција ноћног светла (спољашњи прстен: 3000K, 10%; унутрашњи прстен: 6500K, 10%)



I. Одељење за заштиту контаката

Сви уређаји са уземљеним прикључцима морају бити повезани на заштитни проводник (жуто-зелена жица).

Овај производ садржи извор светлости са класом енергетске ефикасности: видети табелу или етикету.

Извор светлости и/или радни склоп и/или спољни флексибилни кабл у светиљци може заменити само произвођач, компанија коју је произвођач ангажовао или одговарајуће квалификована особа.

IP20

ЗАШТИТА ИП-а

IP (Међународна заштита) је стандардна ознака која показује степен до ког је кућиште електричног уређаја заштићено од продора чврстих предмета (прашине, прљавштине) и воде. IP код се састоји од два или три броја, где први означава заштиту од чврстих предмета, а други заштиту од воде. Што су бројеви већи, то је заштита јача.

2: Заштићено од продора чврстих предмета (нпр. прстију) већих од 12,5 мм.

0: Нема заштите од воде.



Отпадну опрему сакупљајте одвојено, не бацајте је у кућни отпад, јер може да садржи компоненте које су опасне по животну средину или људско здравље!

Коришћена или отпадна опрема може се бесплатно вратити на продајно место или било ком дистрибутеру који продаје опрему истог типа и функције као и опрема. Такође је можете одложити на месту за сакупљање електронског отпада. На овај начин штитите животну средину, своје ближње и своје здравље. Ако имате било каквих питања, обратите се локалној организацији за управљање отпадом.

PT

INSTRUÇÕES DE USO

Obrigado por escolher AVIDE! Leia atentamente as instruções a seguir antes de usar!

Normas de segurança:

- Antes da instalação, certifique-se de que o cômodo/apartamento esteja desligado da tomada! [Desligue o disjuntor!]
- A montagem, instalação e manutenção de equipamentos elétricos só podem ser realizadas por pessoal qualificado.
- Ao furar a parede, certifique-se de que os canos e a fiação estejam intactos.
- Se o produto estiver danificado, não o coloque em funcionamento! Existe risco de choque elétrico!
- A manutenção e os reparos devem ser realizados por um profissional, caso contrário, a garantia será anulada.
- A lâmpada é homologada apenas para o uso pretendido. Modificações técnicas não são permitidas.
- Não cubra a lâmpada! Isso representa risco de incêndio!
- Distância mínima da lâmpada à superfície iluminada $\geq 0,5$ m
- As lâmpadas e os acessórios contêm peças pequenas. Mantenha fora do alcance de crianças.
- Se você instalar o produto na parede, coloque-o a uma altura fora do alcance das crianças.
- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes do uso indevido.
- Desligue o produto da tomada antes de limpar! Limpe a parte externa da luminária com um pano levemente úmido. Não use produtos de limpeza corrosivos! Certifique-se de que não entre água dentro da luminária ou nos componentes elétricos!
- Algumas partes do produto podem ficar quentes, o que pode causar queimaduras.
- Para evitar o sobreaquecimento, o tempo de uso diário

recomendado é de 4 a 6 horas.

Instruções de instalação e conexão (S1/S2):

1. Desligue a energia (interruptor principal / disjuntor)

Desligue a energia no painel de fusíveis (disjuntor abaixado). Verifique se a área em redor da lâmpada está livre de tensão.

2. Inspeção do teto, posicionamento do suporte

Verifique se o teto/parede suporta peso e é adequado para a montagem.

Marque a localização dos furos para o suporte de montagem (suporte em cruz).

3. Furar orifícios e instalar fixadores

Faça os furos nos pontos marcados com a broca apropriada.

Insira os pinos (buchas) e, em seguida, fixe o suporte com parafusos.

O consolo deve ser fixado de forma estável, sem oscilações.

4. Instalação da lâmpada e conexão elétrica

Levante a luminária até o suporte (indicado pelas setas para cima na imagem).

Conecte os fios ao bloco de terminais:

L = fase (geralmente marrom/preta)

N = zero (geralmente azul)

Terra (se presente) = verde/amarelo

Preparação dos cabos conforme o desenho:

Desenrolamento da bainha externa de aproximadamente 40 mm

Vazamento do vaso aprox. 12 ± 1 mm

Seção transversal do fio: $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Prenda os fios firmemente, sem deixar nenhuma ponta solta.

Comentário:

Se você não tiver certeza sobre fiação elétrica, procure a ajuda de um eletricista qualificado.

5. Finalize a fixação (aperte os parafusos)

Fixe a luminária ao suporte.

Aperte os parafusos de fixação (marcados como "montagem lateral" na imagem) para garantir que a lâmpada permaneça no lugar.

6. Ligue e verifique

Ligue a energia novamente no painel de fusíveis.

Verifique o funcionamento.

Controle remoto:

1. Desligue

2. Ligue

3. Aumente o brilho

4. Redução do brilho

5. Ajuste de temperatura de cor. O anel externo pode ser ajustado entre 6500K e 3000K, e o anel interno pode ser ajustado entre 3000K e 6500K.

6. Ajuste de temperatura de cor. O anel externo pode ser ajustado entre 3000K e 6500K, e o anel interno entre 6500K e 3000K.

7. Botão CCT: Alterna entre 3000K, 4000K e 6500K.

8. Função de luz noturna (anel externo: 3000K, 10%; anel interno: 6500K, 10%)



I. Departamento de Proteção de Contatos

Todos os dispositivos com ligações à terra devem ser conectados ao condutor de proteção (fio amarelo-esverdeado).

Este produto contém uma fonte de luz com classe de eficiência energética: consulte a tabela ou a etiqueta.

A fonte de luz e/ou o conjunto de funcionamento e/ou o cabo flexível externo da luminária só podem ser substituídos pelo fabricante, por uma empresa contratada pelo fabricante ou por uma pessoa devidamente qualificada.

IP20

PROTEÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

IP (Índice de Proteção Internacional) é uma designação padrão que indica o grau de proteção da carcaça de um dispositivo elétrico contra a entrada de objetos sólidos (poeira, sujeira) e água. O código IP consiste em dois ou três números, onde o primeiro indica a proteção contra objetos sólidos e o segundo, a proteção contra água. Quanto maior o número, maior a proteção.

2: Protegido contra a entrada de objetos sólidos (ex.: dedos) maiores que 12,5 mm.

0: Sem proteção contra água.



Recolha o equipamento usado separadamente e não o deite no lixo doméstico, pois pode conter componentes perigosos para o ambiente ou para a saúde humana! O equipamento usado ou descartado pode ser devolvido gratuitamente ao ponto de venda ou a qualquer distribuidor que venda equipamentos do mesmo tipo e função. Também pode descartá-lo num ponto de recolha de resíduos eletrónicos. Desta forma, protege o ambiente, as pessoas ao seu redor e a sua própria saúde. Em caso de dúvidas, contacte a entidade gestora de resíduos da sua região.

LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Paldies, ka izvēlējāties AVIDE! Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet tālāk sniegtos norādījumus!

Drošības noteikumi:

- Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai telpa/dzīvoklis ir atvienots no strāvas padeves! (Izslēdziet drošinātāju!)
- Elektroiekārtu montāžu, uzstādīšanu un apkopi drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.
- Urbjot caurumus, pārliecinieties, vai caurules un vadi sienā ir neskarti.
- Ja produkts ir bojāts, to nedrīkst nodot ekspluatācijā! Pastāv elektriskās strāvas trieciena risks!
- Apkope un remonts jāveic profesionālim, pretējā gadījumā garantija būs spēkā neesoša.
- Lampa ir apstiprināta tikai paredzētajam lietojumam. Tehniskas izmaiņas nav atļautas.
- Neaizsedziet lampu! Tā ir ugunsbīstamība!
- Minimālais lampas attālums no apgaismotās virsmas $\geq 0,5$ m
- Lampas un piederumi satur sīkas detaļas. Sargāt no bērniem.
- Ja uzstādāt izstrādājumu pie sienas, novietojiet to tādā augstumā, kādā bērni to nevar aizsniegt.
- Ražotājs neatbild par jebkādiem bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas rezultātā.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet produktu no strāvas padeves! Notīriet gaismekļa ārpusi ar viegli mitru drānu. Nelietojiet kodīgus tīrīšanas līdzekļus! Pārliecinieties, ka gaismekļa iekšpusē vai uz elektriskajām detaļām nenokļūst ūdens!
- Dažas produkta daļas var sakarst, kas var izraisīt apdegumus.
- Lai izvairītos no pārkaršanas, ieteicamais dienas lietošanas ilgums ir 4–6 stundas.

Uzstādīšanas un pievienošanas instrukcijas (S1/S2):

1. Atvienojiet strāvas padevi (galvenais slēdzis/automātiskais slēdzis)

Izslēdziet strāvu drošinātāju panelī (nolaists ķēdes pārtraucējs). Pārbaudiet, vai zona ap lampu nav sprieguma.

2. Griestu pārbaude, kronšteina pozicionēšana

Pārbaudiet, vai griesti/siena ir nestspējīga un piemērota montāžai.

Atzīmējiet montāžas kronšteina (krustiņa) caurumu atrašanās vietas.

3. Caurumu urbšana un stiprinājumu uzstādīšana

Urbiet atzīmētos punktus ar atbilstošu urbi.

Ievietojiet dībeļus (aizbāžņus) un pēc tam nostipriniet kronšteinu ar skrūvēm.

Konslei jābūt stabili nostiprinātai, bez šūpošanās.

4. Lampas uzstādīšana un elektrības pieslēgums

Paceliet gaismekli līdz kronšteinam (attēlā norādīts ar augšupvērstajām bultiņām).

Pievienojiet vadus spaiļu blokam:

L = fāze (parasti brūna/melna)

N = nulle (parasti zila)

Zemējums (ja tāds ir) = zaļš/dzeltenš

Kabeļa sagatavošana saskaņā ar rasējumu:

Ārējā apvalka attīšana aptuveni 40 mm

Tvertnes blīvējums aptuveni 12 ± 1 mm

Vada šķēsgriezums: $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Stingri nostipriniet vadus, neatstājot vaļīgus pavedienus.

Komentārs:

Ja neesat pārliecināts par elektroinstalāciju, meklējiet kvalificētu elektriķa palīdzību.

5. Pabeidziet stiprinājumu (pievelciet skrūves)

Piestipriniet gaismas ķermeni pie kronšteina.

Pievelciet stiprinājuma skrūves (attēlā atzīmēta sānu montāža), lai nodrošinātu, ka lampa paliek savā vietā.

6. Ieslēdziet un pārbaudiet

Ieslēdziet strāvu atpakaļ drošinātāju panelī.

Pārbaudiet darbību.

Tālvadības pults:

1. Izslēgt strāvas padevi
2. Ieslēgšana
3. Palieliniet spilgtumu
4. Spilgtuma samazināšana
5. Krāsu temperatūras regulēšana. Ārējo gredzenu var regulēt no 6500K līdz 3000K, bet iekšējo gredzenu — no 3000K līdz 6500K.
6. Krāsu temperatūras regulēšana. Ārējo gredzenu var regulēt no 3000K līdz 6500K, iekšējo gredzenu var regulēt no 6500K līdz 3000K.
7. CCT poga: Pārslēgšanās starp 3000K, 4000K un 6500K.
8. Nakts gaismas funkcija [ārējais gredzens: 3000K, 10%; iekšējais gredzens: 6500K, 10%]



I. Kontakta aizsardzības departaments

Visām ierīcēm ar iezemētiem savienojumiem jābūt savienotām ar aizsargvadītāju (dzeltenzaļš vads).

Šis produkts satur gaismas avotu ar energoefektivitātes klasi: skatiet tabulu vai etiķeti.

Gaismas avotu un/vai vadības bloku un/vai ārējo elastīgo kabeli gaismeklī drīkst nomainīt tikai ražotājs, ražotāja nolīgts uzņēmums vai atbilstoši kvalificēta persona.

IP20

IP AIZSARDZĪBA

IP (Starptautiskā aizsardzība) ir standarta apzīmējums, kas parāda pakāpi, kādā elektriskās ierīces korpusi ir aizsargāti pret cietu priekšmetu (puteļķu, netīrumu) un ūdens iekļūšanu. IP kods sastāv no diviem vai trim cipariem, kur pirmais norāda aizsardzību pret cietiem priekšmetiem, bet otrais - pret ūdeni. Jo lielāki skaitļi, jo spēcīgāka aizsardzība.

2: Aizsargāts pret cietu priekšmetu (piemēram, pirkstu) iekļūšanu, kas lielāki par 12,5 mm.

0: Nav aizsardzības pret ūdeni.



Savāciet nolietoto aprīkojumu atsevišķi, nemetiet to sadzīves atkritumos, jo tas var saturēt videi vai cilvēku

veselībai bīstamas sastāvdaļas! Nolietotu vai nolietotu aprīkojumu var bez maksas atgriezt tirdzniecības vietā vai pie jebkura izplatītāja, kas pārdod tāda paša veida un funkcijas iekārtas kā šī iekārta. To var arī nodot elektronisko atkritumu savākšanas punktā. Tādā veidā jūs aizsargājat vidi, līdzilvēkus un savu veselību. Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas organizāciju.

PL INSTRUKCJA UŻYCIA

Dziękujemy za wybór AVIDE! Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji!

Przepisy bezpieczeństwa:

- Przed montażem należy upewnić się, że pokój/apartament jest odłączony od zasilania! (Wyłączyć bezpiecznik!)
- Montaż, instalację i konserwację urządzeń elektrycznych może wykonywać wyłącznie personel wykwalifikowany.
- Podczas wiercenia otworów należy upewnić się, że rury i przewody w ścianie są nienaruszone.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, nie wolno go uruchamiać! Istnieje ryzyko porażenia prądem!
- Wszelkie prace konserwacyjne i naprawy muszą być wykonywane przez fachowca, w przeciwnym razie gwarancja traci ważność.
- Lampa jest dopuszczona wyłącznie do użytku zgodnego z jej przeznaczeniem. Modyfikacje techniczne są niedozwolone.
- Nie zakrywaj lampy! To stwarza zagrożenie pożarowe!
- Minimalna odległość lampy od oświetlanej powierzchni $\geq 0,5$ m
- Lampa i akcesoria zawierają małe części. Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli zamierzasz zamontować produkt na ścianie, umieść go na wysokości niedostępnej dla dzieci.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania.
- Przed czyszczeniem odłącz produkt od zasilania! Wyczyść zewnętrzną powierzchnię oprawy lekko wilgotną ściereczką. Nie używaj żrących środków czyszczących! Upewnij się, że woda nie dostanie się do wnętrza oprawy ani na elementy elektryczne!
- Niektóre części produktu mogą się nagrzewać, co może spowodować oparzenia.
- Aby uniknąć przegrzania, zaleca się codzienne używanie urządzenia przez 4–6 godzin.

Instrukcja instalacji i podłączenia (S1/S2):

- 1. Odłącz zasilanie (główny wyłącznik/wyłącznik automatyczny)**
Wyłącz zasilanie na panelu bezpieczników (wyłącznik automatyczny wyłączony).
Sprawdź, czy obszar wokół lampy nie jest pod napięciem.
- 2. Kontrola sufitu, pozycjonowanie wsporników**
Sprawdź, czy sufit/ściana są nośne i nadają się do montażu.
Zaznacz położenie otworów na wspornik montażowy (wspornik krzyżakowy).

3. Wiercenie otworów i montaż elementów złącznych

Wywierć zaznaczone punkty odpowiednim wiertłem.
Wtóż kołki (kołki), a następnie przymocuj wspornik za pomocą śrub.

Konsola powinna być zamocowana stabilnie, bez możliwości chwiania się.

4. Montaż lampy i podłączenie elektryczne

Podnieś oprawę oświetleniową do uchwytu [oznaczonego strzałkami skierowanymi do góry na rysunku].
Podłącz przewody do listwy zaciskowej:

L = faza (zwykle brązowo-czarna)
N = zero (zwykle niebieski)

Ziemia (jeśli występuje) = zielony/żółty

Przygotowanie kabla według rysunku:

Rozwinięcie ostony zewnętrznej ok. 40 mm

Zaślepka naczynia ok. 12 ± 1 mm

Przekrój przewodu: $3 \times 0,75\text{--}2,5$ mm²

Zamocuj przewody solidnie, nie pozostawiając luźnych nitek.

Komentarz:

Jeśli nie masz pewności co do instalacji elektrycznej, zwróć się o pomoc do wykwalifikowanego elektryka.

5. Zakończ mocowanie (dokręć śruby)

Zamontuj oprawę świetlną w uchwycie.

Dokręć śruby mocujące (oznaczone na rysunku jako mocowanie boczne), aby mieć pewność, że lampa pozostanie na swoim miejscu.

6. Włącz i sprawdź

Włącz ponownie zasilanie na panelu bezpieczników.

Sprawdź działanie.

Zdalne sterowanie:

1. Wyłącz zasilanie
2. Włącz zasilanie
3. Zwiększ jasność
4. Redukcja jasności
5. Regulacja temperatury barwowej. Zewnętrzny pierścień można regulować w zakresie od 6500 K do 3000 K, a wewnętrzny pierścień w zakresie od 3000 K do 6500 K.
6. Regulacja temperatury barwowej. Zewnętrzny pierścień można regulować w zakresie od 3000 K do 6500 K, a wewnętrzny pierścień w zakresie od 6500 K do 3000 K.
7. Przycisk CCT: przetwarzanie między 3000K, 4000K i 6500K.
8. Funkcja oświetlenia nocnego (zewnętrzny pierścień: 3000K, 10%; wewnętrzny pierścień: 6500K, 10%)



I. Departament Ochrony Kontaktów

Wszystkie urządzenia z uziemieniem muszą być podłączone do przewodu ochronnego (przewód żółto-zielony).

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej: patrz tabela lub etykieta.

Wymianę źródła światła i/lub zespołu sterującego i/lub zewnętrznego elastycznego przewodu w oprawie oświetleniowej może zlecić wyłącznie producentowi, firmie zatrudnionej przez producenta lub osobie posiadającej odpowiednią kwalifikację.

IP20

OCHRONA WŁASNOŚCI IP

IP (International Protection) to standardowe oznaczenie określające stopień ochrony obudowy urządzenia elektrycznego przed wnikaniem ciał stałych (kurzu, brudu) i wody. Kod IP składa się z dwóch lub trzech cyfr, gdzie pierwsza oznacza ochronę przed ciałami stałymi, a druga przed wodą. Im wyższa cyfra, tym silniejsza ochrona.

2: Ochrona przed wnikaniem ciał stałych (np. palców) o średnicy większej niż 12,5 mm.

0: Brak ochrony przed wodą.



Zużyty sprzęt należy zbierać oddzielnie, nie wrzucać go do odpadów domowych, ponieważ może zawierać elementy niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia ludzi! Zużyty lub zużyty sprzęt można bezpłatnie zwrócić w punkcie sprzedaży lub u dowolnego dystrybutora, który sprzedaje sprzęt tego samego typu i funkcji. Można go również oddać do punktu zbiórki odpadów elektronicznych. W ten sposób chronisz środowisko, innych ludzi i własne zdrowie. W razie pytań prosimy o kontakt z lokalnym zakładem gospodarki odpadami.

GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το AVIDE! Διαβάστε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες πριν από τη χρήση!

Κανονισμοί ασφαλείας:

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο/διαμέρισμα είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος! (Κλείστε την ασφάλεια!)
- Η συναρμολόγηση, η εγκατάσταση και η συντήρηση του ηλεκτρικού εξοπλισμού επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Όταν ανοίγετε τρύπες, βεβαιωθείτε ότι οι σωλίνες και τα καλώδια στον τοίχο είναι άθικτα.
- Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά, δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Η συντήρηση και οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται από επαγγελματία, διαφορετικά η εγγύηση θα ακυρωθεί.
- Η λάμπα έχει εγκριθεί μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της. Δεν επιτρέπονται τεχνικές τροποποιήσεις.
- Μην καλύπτετε τη λάμπα! Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς!
- Ελάχιστη απόσταση της λάμπας από την φωτιζόμενη επιφάνεια $\geq 0,5$ m
- Οι λάμπες και τα αξεσουάρ περιέχουν μικρά μέρη. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
- Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε τοίχο, τοποθετήστε το σε ύψος που δεν μπορούν να φτάσουν τα παιδιά.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος πριν από τον καθαρισμό! Καθαρίστε το εξωτερικό του φωτιστικού με ένα ελαφρύ υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά! Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχεται νερό στο εσωτερικό του φωτιστικού ή στα ηλεκτρικά εξαρτήματα!
- Ορισμένα μέρη του προϊόντος ενδέχεται να ζεσταθούν, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει εγκαύματα.
- Για την αποφυγή υπερθέρμανσης, η συνιστώμενη ημερήσια χρήση είναι 4-6 ώρες.

Οδηγίες εγκατάστασης και σύνδεσης (S1/S2):

1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος (κύριος διακόπτης / ασφαλειοδιακόπτης)

Απονεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στον πίνακα ασφαλειών (ο διακόπτης κυκλώματος είναι κατεβασμένος).

Ελέγξτε ότι η περιοχή γύρω από τη λάμπα δεν έχει τάση.

2. Επιθεώρηση οροφής, τοποθέτηση στηριγμάτων

Ελέγξτε ότι η οροφή/ο τοίχος είναι φέρων και κατάλληλος για τοποθέτηση.

Σημειώστε τις θέσεις των οπών για τη βάση στήριξης (σταυρωτή βάση).

3. Διάτρηση οπών και τοποθέτηση συνδετήρων

Τρυπήστε τα σημειωμένα σημεία με το κατάλληλο τρυπάνι.

Τοποθετήστε τους πείρους (βύσματα) και στη συνέχεια ασφαλίστε τη βάση με βίδες.

Η νοσοόλα πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένη χωρίς να ταλαντεύεται.

4. Εγκατάσταση της λάμπας και ηλεκτρική σύνδεση

Σκώστε το φωτιστικό στη βάση στήριξης (υποδεικνύεται από τα βέλη προς τα πάνω στην εικόνα).

Συνδέστε τα καλώδια στο μπλοκ ακροδεκτών:

N = φάση (συνήθως καφέ/μαύρο)

L = μυσόν (συνήθως μπλε)

Γη (αν υπάρχει) = πράσινο/κίτρινο

Προετοιμασία καλωδίου σύμφωνα με το σχέδιο:

Εξωτερικό περίβλημα που ξετυλίγεται περίπου 40 mm

Ασφάλιση αγωγίου περίπου 12 ± 1 mm

Διατομή σύρματος: $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Στερεώστε τα καλώδια σταθερά, χωρίς να αφήνετε χαλαρά σπειρώματα.

Σχόλιο:

Εάν δεν είστε σίγουροι για την ηλεκτρική καλωδίωση, ζητήστε τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου ηλεκτρολόγου.

5. Ολοκληρώστε τη σύνδεση (σφίξτε τις βίδες)

Συνδέστε το φωτιστικό στη βάση στήριξης.

Σφίξτε τις βίδες στερέωσης [σημειώνεται η πλευρική τοποθέτηση στην εικόνα] για να βεβαιωθείτε ότι η λάμπα παραμένει στη θέση της.

6. Ενεργοποιήστε και ελέγξτε

Επανενεργοποιήστε την τροφοδοσία στον πίνακα ασφαλειών.

Ελέγξτε τη λειτουργία.

Τηλεχειριστήριο:

1. Απενεργοποίηση

2. Ενεργοποίηση

3. Αυξήστε τη φωτεινότητα

4. Μείωση φωτεινότητας

5. Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος. Ο εξωτερικός δακτύλιος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 6500K και 3000K και ο εσωτερικός δακτύλιος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 3000K και 6500K.

6. Ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος. Ο εξωτερικός δακτύλιος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 3000K και 6500K, ενώ ο εσωτερικός δακτύλιος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 6500K και 3000K.

7. Κομπή CCT: Εναλλαγή μεταξύ 3000K, 4000K και 6500K.

8. Λειτουργία νυχτερινού φωτισμού [εξωτερικός δακτύλιος: 3000K, 10%- εσωτερικός δακτύλιος: 6500K, 10%]



I. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Προστασίας

Όλες οι συσκευές με γεωμενικές συνδέσεις πρέπει να συνδέονται στον προστατευτικό αγωγό (κίτρινο-πράσινο καλώδιο).

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός με κλάση ενεργειακής απόδοσης: δείτε τον πίνακα ή την ετικέτα.

Η πηγή φωτός ή/και το συγκρότημα λειτουργίας ή/και το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο στο φωτιστικό επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή, από εταιρεία που έχει συμβληθεί με τον κατασκευαστή ή από κατάλληλα ειδικευμένο άτομο.

IP20

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το IP (Διεθνής Προστασία) είναι ένας τυπικός χαρακτηρισμός που δείχνει τον βαθμό στον οποίο το περίβλημα μιας ηλεκτρικής συσκευής προστατεύεται από την εισχώρηση στερεών αντικειμένων (σκόνη, βρωμιά) και νερού. Ο κωδικός IP αποτελείται από δύο ή τρεις αριθμούς, όπου ο πρώτος υποδεικνύει προστασία από στερεά αντικείμενα και ο δεύτερος προστασία από το νερό. Όσο υψηλότεροι είναι οι αριθμοί, τόσο ισχυρότερη είναι η προστασία.

2: Προστατεύεται από την είσοδο στερεών αντικειμένων (π.χ. δάκτυλα) μεγαλύτερων από 12,5 mm.

0: Δεν υπάρχει προστασία από το νερό.



Συλλέξτε τον άχρηστο εξοπλισμό ξεχωριστά, μην τον πετάτε στα οικιακά απορρίμματα, καθώς ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα που είναι επικίνδυνα για το περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία! Ο χρησιμοποιημένος ή ο άχρηστος εξοπλισμός μπορεί να επιστραφεί δωρεάν στο σημείο πώλησης ή σε οποιοδήποτε διανομέα που πωλεί εξοπλισμό του ίδιου τύπου και λειτουργίας με τον εξοπλισμό. Μπορείτε επίσης να τον απορρίψετε σε σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε το περιβάλλον, τους συνανθρώπους σας και τη δική σας υγεία. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με

των τοπικό οργανισμό διαχείρισης αποβλήτων.

IT ISTRUZIONI PER L'USO

Grazie per aver scelto AVIDE! Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'uso!

Norme di sicurezza:

- Prima dell'installazione, assicurarsi che la stanza/l'appartamento sia scollegato dall'alimentazione elettrica! (Togliere il fusibile!)
- Il montaggio, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature elettriche possono essere eseguiti solo da personale qualificato.
- Quando si praticano fori, assicurarsi che tubi e cavi all'interno del muro siano intatti.
- Se il prodotto è danneggiato, non deve essere messo in funzione! Sussiste il rischio di scosse elettriche!
- La manutenzione e le riparazioni devono essere eseguite da un professionista, altrimenti la garanzia decade.
- La lampada è omologata esclusivamente per l'uso previsto. Non sono consentite modifiche tecniche.
- Non coprire la lampada! Rappresenta un rischio di incendio!
- Distanza minima della lampada dalla superficie illuminata $\geq 0,5$ m
- Le lampade e gli accessori contengono piccole parti. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Se si monta il prodotto a parete, posizionarlo ad un'altezza fuori dalla portata dei bambini.
- Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da un uso improprio.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica prima della pulizia! Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno leggermente umido. Non utilizzare detergenti corrosivi! Assicurarsi che non penetrino acqua all'interno dell'apparecchio o sui componenti elettrici!
- Alcune parti del prodotto potrebbero surriscaldarsi, causando ustioni.
- Per evitare il surriscaldamento, si consiglia un utilizzo giornaliero di 4-6 ore.

Istruzioni di installazione e collegamento (S1/S2):

1. Disconnettere l'alimentazione (interruttore generale / interruttore automatico)

Interrompere l'alimentazione dal quadro elettrico (interruttore automatico in basso).

Verificare che l'area intorno alla lampada sia priva di tensione.

2. Ispezione del soffitto, posizionamento delle staffe

Verificare che il soffitto/la parete siano portanti e adatti al montaggio.

Segnare la posizione dei fori per la staffa di montaggio (staffa a croce).

3. Foratura e installazione degli elementi di fissaggio

Praticare i fori indicati utilizzando la punta da trapano appropriata.

Inserisci i tasselli e poi fissa la staffa con le viti.

La console deve essere fissata in modo stabile, senza oscillazioni.

4. Installazione della lampada e collegamento elettrico

Sollevare l'apparecchio di illuminazione fino alla staffa (indicata dalle frecce rivolte verso l'alto nell'immagine).

Collegare i fili alla morsetteria:

L = fase (di solito marrone/nera)

N = zero (di solito blu)

Terra (se presente) = verde/giallo

Preparazione dei cavi secondo il disegno:

Svolgimento della guaina esterna di circa 40 mm

Chiusura del vaso circa 12 ± 1 mm

Sezione trasversale del filo: $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Fissare saldamente i fili, assicurandosi che non ci siano fili allentati.

Commento:

Se hai dubbi sull'impianto elettrico, rivolgiti a un elettricista qualificato.

5. Completare il fissaggio (stringere le viti)

Fissare l'apparecchio di illuminazione alla staffa.

Stringere le viti di fissaggio (contrassegnate come "montaggio laterale" nell'immagine) per assicurarsi che la lampada rimanga in posizione.

6. Accendere e controllare

Riattiva l'alimentazione dal pannello dei fusibili.

Verifica il funzionamento.

Telecomando:

1. Spegnerne
2. Accensione
3. Aumenta la luminosità
4. Riduzione della luminosità
5. Regolazione della temperatura del colore. L'anello esterno può essere regolato tra 6500K e 3000K, mentre l'anello interno può essere regolato tra 3000K e 6500K.
6. Regolazione della temperatura del colore. L'anello esterno può essere regolato tra 3000K e 6500K, l'anello interno può essere regolato tra 6500K e 3000K.
7. Pulsante CCT: consente di selezionare tra 3000K, 4000K e 6500K.
8. Funzione luce notturna (anello esterno: 3000K, 10%; anello interno: 6500K, 10%)



I. Dipartimento di Protezione dei Contatti

Tutti i dispositivi con connessioni di terra devono essere collegati al conduttore di protezione (cavo giallo-verde).

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica: vedere la tabella o l'etichetta.

La sorgente luminosa e/o il gruppo di azionamento e/o il cavo flessibile esterno dell'apparecchio di illuminazione possono essere sostituiti solo dal produttore, da un'azienda incaricata dal produttore o da una persona adeguatamente qualificata.

IP20

PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

IP (International Protection) è una designazione standard che indica il grado di protezione dell'involucro di un dispositivo elettrico contro l'ingresso di corpi solidi (polvere, sporco) e acqua. Il codice IP è composto da due o tre numeri, dove il primo indica la protezione contro i corpi solidi e il secondo la protezione contro l'acqua. Più alti sono i numeri, maggiore è la protezione.

2: Protetto contro l'ingresso di oggetti solidi (ad es. dita) di dimensioni superiori a 12,5 mm.

0: Nessuna protezione contro l'acqua.



Raccogliete separatamente le apparecchiature usate e non gettatele nei rifiuti domestici, poiché potrebbero contenere componenti pericolosi per l'ambiente o per la salute umana!

Le apparecchiature usate o da smaltire possono essere restituite gratuitamente al punto vendita o a qualsiasi distributore che vende apparecchiature dello stesso tipo e con la stessa funzione. Potete anche smaltirle presso un punto di raccolta per rifiuti elettronici. In questo modo proteggete l'ambiente, i vostri simili e la vostra salute. Per qualsiasi domanda, contattate l'ente locale preposto alla gestione dei rifiuti.

ES INSTRUCCIONES DE USO

¡Gracias por elegir AVIDE! Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar el producto.

Normas de seguridad:

- Antes de la instalación, asegúrese de que la habitación/apartamento esté desconectada de la corriente eléctrica. ¡Apague el fusible!
- El montaje, la instalación y el mantenimiento de los equipos eléctricos solo podrán ser realizados por personal cualificado.
- Al taladrar agujeros, asegúrese de que las tuberías y los cables en la pared estén intactos.
- Si el producto está dañado, ¡no debe ponerse en funcionamiento! ¡Existe riesgo de descarga eléctrica!
- El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados por un profesional; de lo contrario, la garantía quedará anulada.
- La lámpara solo está homologada para el uso previsto. No se permiten modificaciones técnicas.
- ¡No cubra la lámpara! ¡Es un peligro de incendio!
- Distancia mínima de la lámpara a la superficie iluminada $\geq$ 0,5 m
- Las lámparas y los accesorios contienen piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si monta el producto en la pared, colóquelo a una altura a la que los niños no puedan llegar.
- El fabricante no se responsabiliza de los daños derivados de un uso inadecuado.
- ¡Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo! Limpie el exterior de la luminaria con un paño ligeramente húmedo. ¡No utilice productos de limpieza corrosivos! Asegúrese de que no entre agua en la luminaria ni en los componentes eléctricos.
- Algunas partes del producto pueden calentarse, lo que podría causar quemaduras.
- Para evitar el sobrecalentamiento, se recomienda un uso diario de 4 a 6 horas.

Instrucciones de instalación y conexión (S1/S2):

1. Desconectar la alimentación (interruptor principal/disuntor)

Desconecta la corriente en el panel de fusibles (disyuntor hacia abajo). Compruebe que la zona alrededor de la lámpara esté libre de tensión.

2. Inspección del techo, posicionamiento del soporte

Compruebe que el techo o la pared sean resistentes y adecuados para el montaje. Marque la ubicación de los orificios para el soporte de montaje (soporte transversal).

3. Perforar agujeros e instalar fijaciones

Taladre los puntos marcados con la broca adecuada. Inserte los tacos (clavijas) y luego fije el soporte con tornillos. La consola debe estar fijada de forma estable, sin tambalearse.

4. Instalación de la lámpara y conexión eléctrica

Levante la luminaria hasta el soporte (indicado por las flechas hacia arriba en la imagen).

Conecte los cables al bloque de terminales:

L = fase (generalmente marrón/negro)

N = cero (generalmente azul)

Tierra (si está presente) = verde/amarillo

Preparación del cable según el plano:

Desenrollado de la vaina exterior aprox. 40 mm

Obturbación del recipiente aprox. 12 ± 1 mm

Sección transversal del alambre: $3 \times 0,75-2,5 \text{ mm}^2$

Sujeta bien los cables, sin dejar hilos sueltos.

Comentario:

Si no está seguro de cómo funciona el cableado eléctrico, solicite la ayuda de un electricista cualificado.

5. Finalice la fijación (apriete los tornillos).

Fije la luminaria al soporte.

Apriete los tornillos de montaje (marcados como montaje lateral en la imagen) para asegurar que la lámpara permanezca en su lugar.

6. Encienda y compruebe

Vuelva a encender la corriente en el panel de fusibles.

Comprobar el funcionamiento.

Mando a distancia:

1. Apagar
2. Encender
3. Aumentar el brillo
4. Reducción del brillo
5. Ajuste de la temperatura de color. El anillo exterior se puede ajustar entre 6500 K y 3000 K, y el anillo interior entre 3000 K y 6500 K.
6. Ajuste de la temperatura de color. El anillo exterior se puede ajustar entre 3000 K y 6500 K, y el anillo interior entre 6500 K y 3000 K.
7. Botón CCT: Permite alternar entre 3000K, 4000K y 6500K.
8. Función de luz nocturna (anillo exterior: 3000K, 10%; anillo interior: 6500K, 10%)



I. Departamento de Protección de Contactos

Todos los dispositivos con conexión a tierra deben conectarse al conductor de protección (cable amarillo-verde).

Este producto contiene una fuente de luz con una clase de eficiencia energética: ver tabla o etiqueta.

La fuente de luz, el conjunto de funcionamiento y/o el cable flexible externo de la luminaria solo pueden ser sustituidos por el fabricante, una empresa contratada por el fabricante o una persona debidamente cualificada.

IP20

PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La designación IP (Protección Internacional) es un estándar que indica el grado de protección de la carcasa de un dispositivo eléctrico contra la entrada de objetos sólidos (polvo, suciedad) y agua. El código IP consta de dos o tres números: el primero indica la protección contra objetos sólidos y el segundo, la protección contra el agua. Cuanto mayores sean los números, mayor será la protección.

2: Protegido contra la entrada de objetos sólidos (por ejemplo, dedos) de más de 12,5 mm.

0: Sin protección contra el agua.



Recoja los equipos usados por separado; no los tire a la basura doméstica, ya que pueden contener componentes peligrosos para el medio ambiente o la salud. Los equipos usados o desechados pueden devolverse gratuitamente al punto de venta o a cualquier distribuidor que venda equipos del mismo tipo y función. También puede depositarlos en un punto de recogida de residuos electrónicos. De esta forma, protege el medio ambiente, a los demás y su propia salud. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su organismo local de gestión de residuos.



FR MODE D'EMPLOI

Merci d'avoir choisi AVIDE ! Veuillez lire attentivement les

instructions suivantes avant utilisation !

Règles de sécurité :

- Avant l'installation, assurez-vous que la pièce/l'appartement est débranché de l'alimentation électrique ! (Coupez le fusible !)
- Le montage, l'installation et l'entretien des équipements électriques ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié.
- Lors du perçage de trous, assurez-vous que les tuyaux et les câbles présents dans le mur sont intacts.
- Si le produit est endommagé, il ne doit pas être mis en service ! Risque d'électrocution !
- L'entretien et les réparations doivent être effectués par un professionnel, faute de quoi la garantie sera annulée.
- Cette lampe est homologuée uniquement pour l'usage auquel elle est destinée. Toute modification technique est interdite.
- Ne couvrez pas la lampe ! Risque d'incendie !
- Distance minimale entre la lampe et la surface éclairée $\geq 0,5$ m
- Les lampes et accessoires contiennent de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants.
- Si vous fixez le produit au mur, placez-le à une hauteur hors de portée des enfants.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.
- Débranchez le produit avant de le nettoyer ! Nettoyez l'extérieur du luminaire avec un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage corrosifs ! Veillez à ce qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur du luminaire ni sur les composants électriques !
- Certaines parties du produit peuvent devenir chaudes, ce qui pourrait provoquer des brûlures.
- Pour éviter toute surchauffe, l'utilisation quotidienne recommandée est de 4 à 6 heures.

Instructions d'installation et de connexion (S1/S2) :

1. Coupez l'alimentation (interrupteur principal / disjoncteur)

Coupez le courant au niveau du tableau électrique (disjoncteur en position basse).

Vérifiez que la zone autour de la lampe est exempte de tension.

2. Inspection du plafond, positionnement des supports

Vérifiez que le plafond/mur est porteur et adapté au montage. Marquez l'emplacement des trous pour le support de montage (support transversal).

3. Perçage des trous et installation des fixations

Percez les points marqués avec le foret approprié.

Insérez les chevilles (bouchons) puis fixez le support avec des vis.

La console doit être fixée de manière stable, sans vaciller.

4. Installation de la lampe et raccordement électrique

Soulevez le luminaire jusqu'au support (indiqué par les flèches pointant vers le haut sur l'image).

Raccordez les fils au bornier :

L = phase (généralement brun/noir)

N = zéro (généralement en bleu)

Terre (si présente) = vert/jaune

Préparation des câbles conformément au schéma :

Déroutement de la gaine extérieure d'environ 40 mm

Obturation du vaisseau d'environ 12 ± 1 mm

Section du fil : $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Fixez fermement les fils, en veillant à ne laisser aucun fil qui dépasse.

Commentaire:

En cas de doute concernant le câblage électrique, faites appel à un électricien qualifié.

5. Finalisez la fixation (serrez les vis)

Fixez le luminaire au support.

Serrez les vis de fixation (indiquées comme fixation latérale sur l'image) pour vous assurer que la lampe reste en place.

6. Mettez sous tension et vérifiez

Remettez le courant au niveau du panneau de fusibles.

Vérifier le fonctionnement.

Télécommande:

1. Mise hors tension
2. Mise sous tension
3. Augmenter la luminosité
4. Réduction de la luminosité
5. Réglage de la température de couleur. La bague extérieure peut être réglée entre 6500K et 3000K, et la bague intérieure entre 3000K et 6500K.
6. Réglage de la température de couleur. La bague extérieure peut être réglée entre 3000K et 6500K, la bague intérieure entre 6500K et 3000K.
7. Bouton CCT : Basculez entre 3000K, 4000K et 6500K.
8. Fonction veilleuse (anneau extérieur : 3000K, 10 % ; anneau intérieur : 6500K, 10 %)



I. Service de protection des contacts

Tous les appareils avec des connexions mises à la terre doivent être connectés au conducteur de protection (fil jaune-vert).

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : voir tableau ou étiquette.

La source lumineuse et/ou le mécanisme de fonctionnement et/ou le câble flexible externe du luminaire ne peuvent être remplacés que par le fabricant, une entreprise sous contrat avec le fabricant ou une personne dûment qualifiée.

IP20

PROTECTION DE LA PI

L'indice IP (Indice de Protection International) est une norme qui indique le degré de protection du boîtier d'un appareil électrique contre la pénétration de corps solides (poussière, saletés) et d'eau. Le code IP se compose de deux ou trois chiffres : le premier indique la protection contre les corps solides et le second, la protection contre l'eau. Plus les chiffres sont élevés, plus la protection est importante.

2 : Protégé contre la pénétration d'objets solides (par exemple, des doigts) de plus de 12,5 mm.

0 : Aucune protection contre l'eau.



Collectez les appareils usagés séparément et ne les jetez pas avec les ordures ménagères, car ils peuvent contenir des composants dangereux pour l'environnement ou la santé humaine ! Vous pouvez rapporter gratuitement les appareils usagés ou hors d'usage au point de vente ou chez tout distributeur vendant des appareils similaires. Vous pouvez également les déposer dans un point de collecte des déchets électroniques. Ainsi, vous protégez l'environnement, les autres et votre propre santé. Pour toute question, veuillez contacter votre service local de gestion des déchets.

BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Благодарим ви, че избрахте AVIDE! Моля, прочетете внимателно следните инструкции преди употреба!

Правила за безопасност:

- Преди монтажа се уверете, че стаята/апартаментът е изключен от електрическата мрежа! (Изключете предпазителя!)
- Монтажът, инсталирането и поддръжката на електрическо оборудване могат да се извършват само от квалифициран

персонал.

• Когато пробивате дупки, уверете се, че тръбите и проводниците в стената са непокънати.

• Ако продуктът е повреден, не трябва да се пуска в експлоатация! Съществува риск от токов удар!

• Поддръжката и ремонтите трябва да се извършват от професионалист, в противен случай гаранцията ще бъде невалидна.

• Лампата е одобрена само за предназначението си. Технически модификации не са разрешени.

• Не покривайте лампата! Това е опасност от пожар!

• Минимално разстояние на лампата от осветената повърхност $\geq 0,5$ м

• Лампите и аксесоарите съдържат малки части. Пазете далеч от деца.

• Ако монтирате продукта на стена, поставете го на височина, която децата не могат да достигнат.

• Производителят не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от неправилна употреба.

• Изключете продукта от захранването преди почистване! Почистете външната част на осветителното тяло с леко влажна кърпа. Не използвайте корозивни почистващи препарати! Уверете се, че вътре в осветителното тяло или върху електрическите компоненти не попада вода!

• Някои части на продукта може да се нагреят, което би могло да причини изгаряния.

• За да се избегне прегряване, препоръчителната дневна употреба е 4-6 часа.

Инструкции за монтаж и свързване (S1/S2):

1. Изключете захранването (главен прекъсвач / прекъсвач)

Изключете захранването от панела с предпазители (предпазител е в изключено положение).

Проверете дали зоната около лампата е без напрежение.

2. Оглед на тавана, позициониране на скобите

Проверете дали таванът/стената е носеща и подходяща за монтаж.

Маркирайте местата на отворите за монтажната скоба (кръстосана скоба).

3. Пробиване на отвори и монтаж на крепежни елементи

Пробийте маркираните точки с подходящото свредло.

Поставете дюбелите (тапите) и след това закрепете скобата с винтове.

Конзолата трябва да е фиксирана стабилно, без да се клатушка.

4. Монтаж на лампата и електрическо свързване

Повдигнете осветителното тяло към скобата (обозначено със стрелките нагоре на картинката).

Свържете проводниците към клемния блок:

L = фаза (обикновено кафява/черна)

N = нула (обикновено синьо)

Заземяване (ако има такова) = зелено/жълто

Подготовка на кабела съгласно чертежа:

Развиване на външната обвивка приблизително 40 мм

Затваряне на съда приблизително 12 ± 1 мм

Напречно сечение на проводника: $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Закрепете здраво жиците, без да оставяте хлабави нишки.

Коментар:

Ако не сте сигурни относно електрическото окабеляване, потърсете помощ от квалифициран електротехник.

5. Финализирайте закрепването (затегнете винтовете)

Прикрепете осветителното тяло към скобата.

Затегнете монтажните винтове (обозначено е странично

монтиране на снимката), за да се уверите, че лампата ще остане на мястото си.

6. Включете и проверете

Включете отново захранването от панела с предпазители.

Проверете операцията.

Дистанционно управление:

1. Изключване

2. Включване

3. Увеличете яркостта

4. Намаляване на яркостта

5. Регулиране на цветната температура. Външният пръстен може да се регулира между 6500K и 3000K, а вътрешният пръстен може да се регулира между 3000K и 6500K.

6. Регулиране на цветната температура. Външният пръстен може да се регулира между 3000K и 6500K, вътрешният пръстен може да се регулира между 6500K и 3000K.

7. Бутон CCT: Превключване между 3000K, 4000K и 6500K.

8. Функция нощна светлина (външен пръстен: 3000K, 10%; вътрешен пръстен: 6500K, 10%)



I. Отдел за защита на контактите

Всички устройства със зазементи връзки трябва да бъдат свързани към защитния проводник (жълто-зелен проводник).

Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: вижте таблицата или етикета.

Светлинният източник и/или работният модул и/или външният гъвкав кабел в осветителя могат да бъдат подменени само от производителя, фирма, сключила договор с производителя, или подходящо квалифицирано лице.

IP20

ЗАЩИТА НА ИС

IP [Международна защита] е стандартно обозначение, което показва степента, до която корпусът на електрическо устройство е защитен от проникване на твърди предмети (прах, мръсотия) и вода. IP кодът се състои от две или три цифри, където първата показва защита от твърди предмети, а втората - защита от вода. Колкото по-високи са цифрите, толкова по-силна е защитата.

2: Защитено от проникване на твърди предмети (напр. пръсти) с размер над 12,5 мм.

0: Няма защита срещу вода.



Събирайте отпадъците от оборудване отделно, не ги изхвърляйте в контейнера за битови отпадъци, тъй като те могат да съдържат компоненти, опасни за околната среда или човешкото здраве! Използваното или бракувано оборудване може да бъде върнато безплатно в пункта за продажба или на всеки дистрибутор, който продава оборудване от същия тип и функция като оборудването. Можете също така да ги изхвърлите в пункт за събиране на електронни отпадъци. По този начин защитавате околната среда, вашите близки и собственото си здраве. Ако имате някакви въпроси, моля, свържете се с местната организация за управление на отпадъците.

NL GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt dat u voor AVIDE hebt gekozen! Lees de volgende instructies aandachtig door voor gebruik!

Veiligheidsvoorschriften:

• Zorg er vóór de installatie voor dat de stroomtoevoer naar de kamer/het appartement is afgesloten! (Schakel de zekering uit!)

• De montage, installatie en het onderhoud van elektrische apparatuur mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

- Zorg er bij het boren van gaten voor dat leidingen en draden in de muur intact blijven.
- Als het product beschadigd is, mag het niet in gebruik worden genomen! Er bestaat risico op een elektrische schok!
- Onderhoud en reparaties moeten door een professional worden uitgevoerd, anders vervalt de garantie.
- De lamp is uitsluitend goedgekeurd voor het beoogde gebruik. Technische aanpassingen zijn niet toegestaan.
- Dek de lamp niet af! Dit vormt een brandgevaar!
- Minimale afstand van de lamp tot het te verlichten oppervlak $\geq 0,5$ m
- De lampen en accessoires bevatten kleine onderdelen. Buiten bereik van kinderen houden.
- Als u het product aan de muur bevestigt, plaats het dan op een hoogte waar kinderen er niet bij kunnen.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit oneigenlijk gebruik.
- Koppel het product los van de stroomvoorziening voordat u het schoonmaakt! Reinig de buitenkant van de armatuur met een licht vochtige doek. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen! Zorg ervoor dat er geen water in de armatuur of op de elektrische componenten terecht komt!
- Sommige delen van het product kunnen heet worden, wat brandwonden kan veroorzaken.
- Om oververhitting te voorkomen, is een dagelijks gebruik van 4-6 uur aanbevolen.

Installatie- en aansluitinstructies (S1/S2):

1. Schakel de stroom uit (hoofdschakelaar / stroomonderbreker)

Schakel de stroom uit bij de zekeringkast (stroomonderbreker omlaag).

Controleer of er geen spanning staat in de omgeving van de lamp.

2. Plafondinspectie, positionering van de beugels

Controleer of het plafond/de muur dragend is en geschikt voor montage.

Markeer de locaties van de gaten voor de montagebeugel (dwarsbeugel).

3. Gaten boren en bevestigingsmiddelen aanbrengen

Boor op de gemarkeerde punten met de juiste boor.

Plaats de pluggen en bevestig de beugel vervolgens met schroeven.

De console moet stabiel en zonder wiebelen bevestigd zijn.

4. De lamp en de elektrische aansluiting installeren

Til de armatuur omhoog naar de beugel (aangegeven met de pijlen omhoog in de afbeelding).

Sluit de draden aan op het klemmenblok:

L = fase (meestal bruin/zwart)

N = nul (meestal blauw)

Aarde (indien aanwezig) = groen/geel

Kabelvoorbereiding volgens de tekening:

Buitenmantel die zich over circa 40 mm afwikkelt

Afsluiting van het vat ca. 12 ± 1 mm

Draaddoorsnede: $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Bevestig de draden stevig, zodat er geen losse draadjes overblijven.

Opmerking:

Als u niet zeker bent over elektrische bedrading, vraag dan hulp aan een gekwalificeerde elektricien.

5. Maak de bevestiging af (draai de schroeven vast)

Bevestig het armatuur aan de beugel.

Draai de bevestigingsschroeven (aangegeven met zijmontage op de afbeelding) vast om ervoor te zorgen dat de lamp op zijn plaats blijft.

6. Schakel het apparaat in en controleer.

Schakel de stroom weer in via de zekeringkast.

Controleer de werking.

Afstandsbediening:

1. Schakel het apparaat uit.

2. Schakel het apparaat in.

3. Verhoog de helderheid

4. Vermindering van de helderheid

5. Kleurtemperatuuraanpassing. De buitenste ring kan worden ingesteld tussen 6500K en 3000K, en de binnenste ring tussen 3000K en 6500K.

6. Kleurtemperatuurregeling. De buitenste ring kan worden ingesteld tussen 3000K en 6500K, de binnenste ring tussen 6500K en 3000K.

7. CCT-knop: Schakelen tussen 3000K, 4000K en 6500K.

8. Nachtlichtfunctie (buitenring: 3000K, 10%; binnenring: 6500K, 10%)



I. Contactbeveiligingsafdeling

Alle apparaten met geaarde aansluitingen moeten worden aangesloten op de aardingsdraad (geelgroene draad).

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse: zie tabel of etiket.

De lichtbron en/of de bedieningseenheid en/of de externe flexibele kabel van het armatuur mogen alleen worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant ingeschakeld bedrijf of een daartoe gekwalificeerd persoon.

IP20

INTELLECTUELE ... BESCHERMING

IP (International Protection) is een standaard aanduiding die aangeeft in hoeverre de behuizing van een elektrisch apparaat beschermd is tegen het binnendringen van vaste deeltjes (stof, vuil) en water. De IP-code bestaat uit twee of drie cijfers, waarbij het eerste cijfer de bescherming tegen vaste deeltjes aangeeft en het tweede de bescherming tegen water. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de bescherming.

2: Beschermd tegen het binnendringen van vaste voorwerpen (bijv. vingers) groter dan 12,5 mm.

0: Geen bescherming tegen water.



Verzamel afgedankte apparatuur apart en gooi het niet bij het huisvuil, want het kan onderdelen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu of de menselijke gezondheid!

Gebruikte of afgedankte apparatuur kan gratis worden ingeleverd bij het verkooppunt of bij een distributeur die apparatuur van hetzelfde type en dezelfde functie verkoopt. U kunt het ook inleveren bij een inzamelpunt voor elektronisch afval. Zo beschermt u het milieu, uw medemens en uw eigen gezondheid. Neem bij vragen contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.



LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėkojame, kad pasirinkote AVIDE! Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šias instrukcijas!

Saugos taisyklės:

- Prieš montuodami įsitikinkite, kad kambarys/butas yra atjungtas nuo elektros tinklo! [Išjunkite saugiklį!]
- Elektros įrangos surinkimą, montavimą ir techninę priežiūrą gali atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai.
- Grežiant skyles, įsitikinkite, kad sienoje esantys vamzdžiai ir laidai yra nepažeisti.
- Jei gaminsys pažeistas, jo negalima pradėti naudoti! Kyla elektros smūgio pavojus!
- Techninę priežiūrą ir remontą turi atlikti profesionalas, kitaip garantija bus negaliojanti.

- Lempa patvirtinta naudoti tik pagal paskirtį. Techniniai pakeitimai neleidžiami.
- Neuždenkite lempos! Tai kelia gaisro pavojų!
- Minimalus žibinto atstumas nuo apšviečiamo paviršiaus $\geq 0,5$ m
- Lempose ir prieduose yra smulkių detalių. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Jei gaminį montuojate ant sienos, pastatykite jį tokiame aukštyje, kurio vaikai negalėtų pasiekti.
- Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo naudojimo.
- Prieš valydami atjunkite gaminį nuo maitinimo šaltinio! Šviestuvo išorę valykite šiek tiek drėgnu skudurėliu. Nenaudokite esdinančių valymo priemonių! Įsitikinkite, kad į šviestuvo vidų ar ant elektros komponentų nepatekėtų vandens!
- Kai kurios gamintojo dalys gali įkaisti ir nudeginti.
- Siekiant išvengti perkaitimo, rekomenduojama naudoti 4–6 valandas per parą.

Montavimo ir prijungimo instrukcijos (S1/S2):

1. Atjunkite maitinimą (pagrindinis jungiklis / grandinės pertraukiklis)

Išjunkite maitinimą saugiklių skydelyje (išjunkite automatinį jungiklį).

Patikrinkite, ar aplink lempą nėra įtampas.

2. Lubų apžiūra, laikiklių padėties nustatymas

Patikrinkite, ar lubos / siena yra laikančiosios ir tinkamos montuoti.

Pažymėkite tvirtinimo laikiklio (skersinio laikiklio) skylių vietas.

3. Skylių gręžimas ir tvirtinimo detalių montavimas

Gręžkite pažymėtus taškus tinkamu grąžtu.

Ikiškite kaiščius (kaiščius) ir pritvirtinkite laikiklį varžtais.

Konsolė turi būti stabiliai pritvirtinta, kad nejudėtų.

4. Lempos montavimas ir elektros jungtis

Pakelkite šviestuvą ant laikiklio (paveikslėlyje pažymėta rodyklėmis į viršų).

Prijunkite laidus prie gnybtų bloko:

L = fazė (dažniausiai ruda/juoda)

N = nulis (dažniausiai mėlyna)

Įžeminimas (jei yra) = žalia/geltona

Kabelio paruošimas pagal brėžinį:

Išorinio apvalkalo išvyniojimas apie 40 mm

Indo uždengimas maždaug 12 ± 1 mm

Laido skerspjūvis: $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Tvirtai pritvirtinkite laidus, nepalikdami jokių laisvų sriegių.

Komentaras:

Jei abejojate dėl elektros instaliacijos, kreipkitės pagalbos į kvalifikuotą elektriką.

5. Užbaikite tvirtinimą (priveržkite varžtus)

Pritvirtinkite šviestuvą prie laikiklio.

Priveržkite tvirtinimo varžtus (paveikslėlyje pažymėta šoninė tvirtinimo vieta), kad lempa liktų vietoje.

6. Įjunkite ir patikrinkite

Įjunkite maitinimą saugiklių skydelyje.

Patikrinkite veikimą.

Nuotolinio valdymo pultas:

1. Išjunkite maitinimą

2. Įjungimas

3. Padidinkite ryškumą

4. Ryškumo sumažinimas

5. Spalvos temperatūros reguliavimas. Išorinį žiedą galima reguliuoti nuo 6500 K iki 3000 K, o vidinį žiedą – nuo 3000 K iki

6500 K.

6. Spalvos temperatūros reguliavimas. Išorinį žiedą galima reguliuoti nuo 3000 K iki 6500 K, o vidinį – nuo 6500 K iki 3000 K.

7. CCT mygtukas: perjunkite tarp 3000 K, 4000 K ir 6500 K.

8. Naktinio apšvietimo funkcija (išorinis žiedas: 3000 K, 10 %; vidinis žiedas: 6500 K, 10 %)



I. Kontaktų apsaugos skyrius

Visi įrenginiai su įžemintomis jungtimis turi būti prijungti prie apsauginio laidininko (geltonai žalios laidos).

Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė: žr. lentelę arba etiketę.

Šviesos šaltinį ir (arba) valdymo bloką ir (arba) išorinį lankstųjį kabelį šviestuve gali pakeisti tik gamintojas, gamintojo samdyta įmonė arba tinkamai kvalifikuotas asmuo.

IP20

INTELEKTINĖS TEISĖS APSAUGA

IP (tarptautinė apsauga) yra standartinis žymėjimas, rodantis elektros prietaiso korpuso apsaugos nuo kietų objektų (dulkių, nešvarumų) ir vandens patekimo laipsnį. IP kodą sudaro du arba trys skaičiai, kur pirmasis rodo apsaugą nuo kietų objektų, o antrasis – nuo vandens. Kuo didesni skaičiai, tuo stipresnė apsauga.

2: Apsaugota nuo kietų objektų (pvz., pirštų), didesnių nei 12,5 mm, patekimo.

0: Nėra apsaugos nuo vandens.



Įrangos atliekas surinkite atskirai, nemeskite jų į buitines atliekas, nes jose gali būti aplinkai ar žmonių sveikatai pavojingų komponentų! Panaudotą ar nebenaudojamą įrangą galima nemokamai grąžinti į pardavimo vietą arba bet kuriam platintojui, kuris parduoda tokio paties tipo ir funkcijos įrangą. Ją taip pat galite išmesti elektroninių atliekų surinkimo punkte. Taip apsaugosite aplinką, savo artimuosius ir savo sveikatą. Jei turite klausimų, kreipkitės į vietos atliekų tvarkymo organizaciją.

DK

BRUGSANVISNING

Tak fordi du valgte AVIDE! Læs venligst følgende instruktioner omhyggeligt inden brug!

Sikkerhedsforskrifter:

• Sørg for, at rummet/lejligheden er afbrudt fra strømforsyningen før installation! (Sluk for sikringen!)

• Montering, installation og vedligeholdelse af elektrisk udstyr må kun udføres af kvalificeret personale.

• Sørg for, at rør og ledninger i væggen er intakte, når du borer huller.

• Hvis produktet er beskadiget, må det ikke tages i brug! Der er risiko for elektrisk stød!

• Vedligeholdelse og reparationer skal udføres af en fagmand, ellers bortfalder garantien.

• Lampen er kun godkendt til dens tilsigtede anvendelse. Tekniske ændringer er ikke tilladt.

• Dæk ikke lampen til! Det er brandfare!

• Minimumsafstand mellem lampen og den belyste overflade $\geq 0,5$ m

• Lamperne og tilbehøret indeholder små dele. Opbevares utilgængeligt for børn.

• Hvis du monterer produktet på en væg, skal du placere det i en højde, som børn ikke kan nå.

• Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af forkert brug.

• Afbryd produktet fra strømforsyningen før rengøring! Rengør armaturets yderside med en let fugtig klud. Brug ikke ætsende

rengøringsmidler! Sørg for, at der ikke kommer vand ind i armaturet eller på de elektriske komponenter!

- Nogle dele af produktet kan blive varme, hvilket kan forårsage forbrændinger.
- For at undgå overophedning er den anbefalede daglige brug 4-6 timer.

Installations- og tilslutningsvejledning (S1/S2):

1. Afbryd strømmen (hovedafbryder/afbryder)

Sluk for strømmen ved sikringspanelet (afbryder nede).
Kontroller, at området omkring lampen er spændingsfrit.

2. Loftinspektion, placering af beslag

Kontroller, at loftet/væggen er bærende og egnet til monteringen.
Marker hullernes placering til monteringsbeslaget (tværbeslag).

3. Boring af huller og montering af fastgørelseselementer

Bor de markerede punkter med det passende bor.
Sæt dylerne (propperne) i, og fastgør derefter beslaget med skruer.
Konsollen skal være stabilt fastgjort uden at vakle.

4. Installation af lampen og elektrisk tilslutning

Løft armaturet op i beslaget (angivet med pilene opad på billedet).
Tilslut ledningerne til klemrækken:
L = fase (normalt brun/sort)
N = nul (normalt blå)
Jord (hvis til stede) = grøn/gul

Kabelforberedelse i henhold til tegningen:

Yderkappeudrulning ca. 40 mm
Karblænding ca. 12 ± 1 mm
Ledningstværsnit: 3 × 0,75–2,5 mm²
Fastgør ledningerne godt, så der ikke er løse tråde.

Kommentar:

Hvis du er usikker på elektriske ledninger, skal du søge hjælp hos en kvalificeret elektriker.

5. Færdiggør fastgørelsen (spænd skruerne)

Fastgør lysarmaturet til beslaget.
Spænd monteringskruerne (markeret sidemontering på billedet) for at sikre, at lampen bliver på plads.

6. Tænd og tjek

Tænd for strømmen igen på sikringspanelet.
Kontroller driften.

Fjernbetjening:

1. Sluk
2. Tænd
3. Øg lysstyrken
4. Reduktion af lysstyrke
5. Justering af farvetemperatur. Den ydre ring kan justeres mellem 6500K og 3000K, og den indre ring kan justeres mellem 3000K og 6500K.
6. Justering af farvetemperatur. Den ydre ring kan justeres mellem 3000K og 6500K, den indre ring kan justeres mellem 6500K og 3000K.
7. CCT-knap: Skift mellem 3000K, 4000K og 6500K.
8. Natlysfunktion (ydre ring: 3000K, 10%; indre ring: 6500K, 10%)



I. Kontakt Beskyttelsesafdelingen

Alle apparater med jordforbindelse skal tilsluttes beskyttelseslederen (gulgrøn ledning).

Dette produkt indeholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse: se tabel eller etiket.

Lyskilden og/eller betjeningsenheden og/eller det eksterne fleksible kabel i armaturet må kun udskiftes af producenten, en virksomhed, der er ansat af producenten, eller en passende

kvalificeret person.

IP20

IP-BESKYTTELSE

IP (International Protection) er en standardbetegnelse, der viser, i hvilken grad kabinettet på en elektrisk enhed er beskyttet mod indtrængen af faste genstande (støv, snavs) og vand. IP-koden består af to eller tre tal, hvor det første angiver beskyttelse mod faste genstande, og det andet angiver beskyttelse mod vand. Jo højere tal, desto stærkere er beskyttelsen.

2: Beskyttet mod indtrængen af faste genstande (f.eks. fingre) større end 12,5 mm.

0: Ingen beskyttelse mod vand.

 Saml udstyrssaffaldet separat, og smid det ikke i husholdningsaffaldet, da det kan indeholde komponenter, der er farlige for miljøet eller menneskers sundhed! Brugt eller udstyrssaffald kan returneres gratis til salgsstedet eller til enhver distributør, der sælger udstyr af samme type og funktion som udstyret. Du kan også bortskaffe det på et indsamlingssted for elektronisk affald. På denne måde beskytter du miljøet, dine medmennesker og dit eget helbred. Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte din lokale affaldsorganisation.

EST KASUTUSJUHEND

Täname teid AVIDE valimise eest! Palun lugege enne kasutamist hoolikalt läbi järgmised juhised!

Ohutusnõuded:

- Enne paigaldamist veenduge, et tuba/korter on vooluvõrgust lahti ühendatud! (Lülitage kaitse välja!)
- Elektriseadmete montaaži, paigaldust ja hooldust tohib teostada ainult kvalifitseeritud personal.
- Aukude puurimisel veenduge, et seinas olevad torud ja juhtmed oleksid terved.
- Kui toode on kahjustatud, ei tohi seda kasutusele võtta! Elektrilöögi oht!
- Hooldust ja remonti peab teostama professionaal, vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse.
- Lamp on heaks kiidetud ainult ettenähtud otstarbeks. Tehnised muudatused ei ole lubatud.
- Ärge katke lampi kinni! See on tuleohtlik!
- Lambi minimaalne kaugus valgustatud pinnast >= 0,5 m
- Lambid ja tarvikud sisaldavad väikeseid osi. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Kui paigaldate toote seinale, asetage see lastele kättesaamatule kõrgusele.
- Tootja ei vastuta väärkasutusest tulenevate kahjude eest.
- Enne puhastamist ühendage toode vooluvõrgust lahti! Puhastage valgusti välispinda kergelt niiske lapiga. Ärge kasutage söövitavaid puhastusvahendeid! Veenduge, et vesi ei satuks valgusti sisse ega elektrilistele komponentidele!
- Mõned toote osad võivad kuumeneda, mis võib põhjustada põletusi.
- Ülekuumenemise vältimiseks on soovitatav päevane kasutuskord 4–6 tundi.

Paigaldus- ja ühendusjuhised (S1/S2):

1. Katkestage toide (pealüliti/kaitseüliti)

Lülitage kaitsmepaneelilt toide VÄLJA (kaitselüliti on maas).
Kontrollige, et lambi ümbrus oleks pingevaba.

2. Lae kontroll, kronsteinide paigutamine

Kontrollige, et lagi/sein on kande ja sobib paigaldamiseks.
Märkige kinnituskambri (ristiklambri) aukude asukohad.

3. Aukude puurimine ja kinnitustetailide paigaldamine

Puurige märgitud punktidesse augud sobiva puuriteraga.

Sisestage tüübid (korgid) ja seejärel kinnitage kronstein kruvidega.

Konsool peaks olema stabiilselt fikseeritud, ilma kõikumiseta.

4. Lambi paigaldamine ja elektriühendus

Tõstke valgusti kronsteini juurde (pildil ülespoole suunatud nooltega tähistatud).

Ühendage juhtmed klemmliistuga:

L = faas (tavaliselt pruun/must)

N = null (tavaliselt sinine)

Maandus (kui on olemas) = roheline/kollane

Kaabli ettevalmistus vastavalt joonisele:

Väliskesta kerimine umbes 40 mm

Anuma tühjenduspaaksus u. 12 ± 1 mm

Juhtme ristlõige: $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Kinnitage juhtmed kindlalt, jättes lahtised niidid alles.

Kommentaar:

Kui te pole elektri juhtmete paigaldamise osas kindel, pöörduge abi saamiseks kvalifitseeritud elektriku poole.

5. Kinnituse lõpuleviimine (kruvide pingutamine)

Kinnitage valgusti kronsteini külge.

Pingutage kinnituskruvid (pildil märgitud külgmine kinnitus), et lamp püsiks paigal.

6. Lülitage sisse ja kontrollige

Lülitage kaitsmepaneelil toide uuesti sisse.

Kontrollige toimimist.

Kaugjuhtimisplatt:

1. Lülita välja

2. Sisselülitamine

3. Suurenda heledust

4. Heleduse vähendamine

5. Värvi temperatuuri reguleerimine. Välimist rõngast saab reguleerida vahemikus 6500K kuni 3000K ja sisemist rõngast vahemikus 3000K kuni 6500K.

6. Värvi temperatuuri reguleerimine. Välimist rõngast saab reguleerida vahemikus 3000K kuni 6500K, sisemist rõngast saab reguleerida vahemikus 6500K kuni 3000K.

7. CCT nupp: Lülitage 3000K, 4000K ja 6500K vahel.

8. Öövalgustuse funktsioon (välimine rõngas: 3000K, 10%; sisimine rõngas: 6500K, 10%)



I. Kontaktkaitse osakond

Kõik maandatud ühendustega seadmed tuleb ühendada kaitsejuhiga (kollane-roheline juhe).

See toode sisaldab valgusallikat, mille energiatõhususe klass on järgmine: vt tabelit või etiketti.

Valgusti valgusallikat ja/või juhtplokkid ja/või välist painduvat kaablit võib vahetada ainult tootja, tootjaga lepingu alusel teavitsev ettevõtte või vastavalt kvalifitseeritud isik.

IP20

IO KAITSE

IP (rahvusvaheline kaitse) on standardne tähistus, mis näitab, mil määral on elektriseadme korpus kaitstud tahkete esemete (tolm, mustus) ja vee sissetungimise eest. IP-kood koosneb kahest või kolmest numbrist, kus esimene näitab kaitset tahkete esemete ja teine vee eest. Mida suuremad numbrid, seda tugevam on kaitse.

2: Kaitstud suuremate kui 12,5 mm tahkete esemete (nt sõrmede) sissetungimise eest.

0: Vee eest kaitse puudub.



Koguge seadmejäätmeid eraldi, ärge visake neid olmeprügi hulka, kuna need võivad sisaldada keskkonnale või inimeste

tervisele ohtlikke komponente! Kasutatud või jäätmeseadmeid saab tasuta tagastada müügikohta või igale edasimüüjale, kes müüb sama tüüpi ja funktsiooniga seadmeid. Samuti saate need utiliseerida elektroonikajäätmete kogumispunkti. Nii kaitsete keskkonda, kaasinimesi ja oma tervist. Küsimuste korral võtke ühendust oma kohaliku jäätmekäitlusorganisatsiooniga.

SE BRUKSANVISNING

Tack för att du valde AVIDE! Läs följande instruktioner noggrant före användning!

Säkerhetsföreskrifter:

- Se till att rummet/lägenheten är bortkopplad från strömförsörjningen före installationen! (Stäng av säkringen!)
- Montering, installation och underhåll av elektrisk utrustning får endast utföras av kvalificerad personal.
- Se till att rör och ledningar i väggen är hela när du borrar hål.
- Om produkten är skadad får den inte tas i bruk! Risk för elektrisk stöt!
- Underhåll och reparationer måste utföras av en fackman, annars upphör garantin att gälla.
- Lampan är endast godkänd för sitt avsedda bruk. Tekniska modifieringar är inte tillåtna.
- Täck inte över lampan! Det är brandfarligt!
- Minsta avstånd mellan lampan och den belysta ytan $\geq 0,5$ m
- Lamporna och tillbehören innehåller smådelar. Förvaras utom räckhåll för barn.
- Om du monterar produkten på en vägg, placera den på en höjd som barn inte kan nå.
- Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av felaktig användning.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring! Rengör armaturens utsida med en lätt fuktig trasa. Använd inte frätande rengöringsmedel! Se till att inget vatten kommer in i armaturen eller på de elektriska komponenterna!
- Vissa delar av produkten kan bli varma, vilket kan orsaka brännskador.
- För att undvika överhettning rekommenderas 4–6 timmar dagligen.

Installations- och anslutningsanvisningar (S1/S2):

1. Koppla bort strömmen (huvudströmbrytare/automatsäkring)
Stäng av strömmen vid säkringspanelen (strömbrytaren nedåt). Kontrollera att området runt lampan är fritt från spänning.

2. Takinspektion, placering av fästen

Kontrollera att taket/väggen är bärande och lämplig för montering.

Markera hålens placering för monteringsfästet (tvärfästet).

3. Borra hål och montera fästelement

Borra de markerade punkterna med lämplig borr.

Sätt i pluggarna och skruva sedan fast fästet.

Konsolen ska vara stabilt fixerad utan att vingla.

4. Montering av lampan och elanslutning

Lyft armaturen till fästet (indikeras av pilarna uppåt i bilden).

Anslut ledningarna till kopplingsplinten:

L = fas (vanligtvis brun/svart)

N = noll (vanligtvis blå)

Jord (om sådan finns) = grön/gul

Kabelförberedelse enligt ritningen:

Yttermantelavlämning ca 40 mm

Kärnlavlämning ca 12 ± 1 mm

Trådtvärsnitt: $3 \times 0,75-2,5$ mm²

Fäst trådarna ordentligt och lämna inga lösa trådar.

Kommentar:

Om du är osäker på elinstallationen, sök hjälp av en behörig elektriker.

5. Slutför monteringen (dra åt skruvarna)

Fäst lampan på fästet.

Dra åt monteringskruvarna (markerad sidomontering på bilden) för att säkerställa att lampan sitter på plats.

6. Slå på strömmen och kontrollera

Slå PÅ strömmen igen vid säkringspanelen.

Kontrollera driften.

Fjärrkontroll:

1. Stäng av
2. Slå på strömmen
3. Öka ljusstyrkan
4. Minskning av ljusstyrka
5. Justering av färgtemperatur. Den yttre ringen kan justeras mellan 6500K och 3000K, och den inre ringen kan justeras mellan 3000K och 6500K.
6. Justering av färgtemperatur. Den yttre ringen kan justeras mellan 3000K och 6500K, den inre ringen kan justeras mellan 6500K och 3000K.
7. CCT-knapp: Växla mellan 3000K, 4000K och 6500K.
8. Nattljusfunktion (yttre ring: 3000K, 10%; inre ring: 6500K, 10%)



I. Kontakta skyddsavdelningen

Alla enheter med jordade anslutningar måste anslutas till skyddsledaren (gulgrön ledning).

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass: se tabell eller etikett.

Ljuskällan och/eller manöverdonet och/eller den externa flexibla kabeln i armaturen får endast bytas ut av tillverkaren, ett företag som anlitats av tillverkaren eller en lämpligt kvalificerad person.

IP20

IP-SKYDD

IP (International Protection) är en standardbeteckning som visar i vilken grad höljet på en elektrisk apparat är skyddat mot inträngning av fasta föremål (damm, smuts) och vatten. IP-koden består av två eller tre siffror, där den första anger skydd mot fasta föremål och den andra anger skydd mot vatten. Ju högre siffror, desto starkare skydd.

2: Skyddat mot inträngning av fasta föremål (t.ex. fingrar) större än 12,5 mm.

0: Inget skydd mot vatten.



Samla in den avfallsfria utrustningen separat, släng den inte i hushållsavfallet, eftersom den kan innehålla komponenter som är farliga för miljön eller människors hälsa! Begagnad eller avfallsfri utrustning kan returneras kostnadsfritt till försäljningsstället eller till alla återförsäljare som säljer utrustning av samma typ och funktion som utrustningen. Du kan också lämna in den på en samlingsplats för elektroniskrot. På så sätt skyddar du miljön, dina medmänniskor och din egen hälsa. Om du har några frågor, vänligen kontakta din lokala avfallshanteringsorganisation.



FI KÄYTTÖOHJEET

Kiitos, että valitsit AVIDEN! Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ennen käyttöä!

Turvallisuusmääräykset:

- Ennen asennusta varmista, että huone/asunto on irrotettu sähköverkosta! (Sammuta sulake!)
- Sähkölaitteiden kokoonpanon, asennuksen ja huollon saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.
- Varmista reikiä poratessasi, että seinässä olevat putket ja

johdot ovat ehjät.

- Jos tuote on vaurioitunut, sitä ei saa ottaa käyttöön! Sähköiskun vaara!
- Huolto ja korjaukset on teetettävä ammattilaisella, muuten takuu raukeaa.
- Lampun on hyväksytty vain aiottuun käyttötarkoitukseen. Teknisiä muutoksia ei sallita.
- Älä peitä lampputa! Se on palovaara!
- Valaisimen vähimmäisetäisyys valaistavasta pinnasta $\geq 0,5$ m
- Valaisimet ja lisävarusteet sisältävät pieniä osia. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Jos asennat tuotteen seinälle, aseta se korkeudelle, johon lapset eivät yletä.
- Valmistaja ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käytöstä.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen puhdistamista! Puhdista valaisimen ulkopinta hieman kostealla liinalla. Älä käytä syövyttäviä puhdistusaineita! Varmista, ettei vettä pääse valaisimen sisään tai sähköosiin!
- Jotkin tuotteen osat voivat kuumentua, mikä voi aiheuttaa palovammoja.
- Ylikuumenemisen välttämiseksi suositeltu päivittäinen käyttö on 4–6 tuntia.

Asennus- ja liitäntäohjeet (S1/S2):

1. Katkaise virta (pääkytkin / sulake)

Katkaise virta sulaketaulusta (katkaisija alas).

Tarkista, että lampun ympärillä oleva alue on jännitteetön.

2. Katon tarkastus, kiinnikkeiden sijoittelu

Tarkista, että katto/seinä on kantava ja soveltuu asennukseen.

Merkitse kiinnitystelineen (ristikiinnikkeen) reikien paikat.

3. Reikien poraaminen ja kiinnikkeiden asentaminen

Poraa merkityt kohdat sopivalla poranterällä.

Aseta tapit (tulpat) paikoilleen ja kiinnitä sitten kiinnike ruuveilla.

Konsolin tulee olla tukevasti kiinnitettynä eikä se saa heilua.

4. Lampun asentaminen ja sähköliitäntä

Nosta valaisin kiinnikkeeseen (kuvassa ylöspäin osoittavat nuolet osoittavat).

Kytke johdot riviliittimeen:

L = vaihe (yleensä ruskea/musta)

N = nolla (yleensä sininen)

Maadoitus (jos sellainen on) = vihreä/keltainen

Kaapelin valmistelu piirustuksen mukaan:

Ulkovaipan purkautuminen noin 1 mm

Säiliön peitepaksuus noin 12 ± 1 mm

Johdon poikkileikkaus: $3 \times 0,75-2,5 \text{ mm}^2$

Kiinnitä johdot tiukasti, jättämättä irtoneisia kierteitä.

Kommentti:

Jos olet epävarma sähköasennuksista, pyydä apua pätevältä sähköasentajalta.

5. Viimeistelet kiinnitys (kiristä ruuvit)

Kiinnitä valaisin kiinnitystelineeseen.

Kiristä kiinnitysruuvit (kuvassa merkitty sivuasennus) varmistaaksesi, että lamppu pysyy paikallaan.

6. Käynnistä ja tarkista

Kytke virta takaisin päälle sulaketaulusta.

Tarkista toiminta.

Kaukosäädin:

1. Sammuta virta
2. Virran kytkeminen päälle
3. Lisää kirkkautta
4. Kirkkauden vähentäminen

5. Vårlåmpötilan sättö. Olumpaa rengasta voidaan säätää 6500K:n ja 3000K:n välillä ja sisärengasta 3000K:n ja 6500K:n välillä.

6. Vårlåmpötilan sättö. Olumpaa rengasta voidaan säätää 3000K:n ja 6500K:n välillä, sisärengasta 6500K:n ja 3000K:n välillä.

7. CCT-painike: Vaihda 3000K:n, 4000K:n ja 6500K:n välillä.

8. Yövalotoiminto (ulompi rengas: 3000K, 10 %; sisärengas: 6500K, 10 %)



I. Kosketussuojausosasto

Kaikki maadoitetuilla liitäännöillä varustetut laitteet on liitettävä suojajohtimeen (keltavihreä johdin).

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on seuraava: katso taulukko tai etiketti.

Valaisimen valonlähteen ja/tai käyttöyksikön ja/tai ulkoisen joustavan kaapelin saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan sopimusliike tai asianmukaisesti pätevä henkilö.

IP20

IP-SUOJAUS

IP (International Protection) on standardimerkintä, joka osoittaa, missä määrin sähkölaitteen kotelo on suojattu kiinteiden esineiden (pöly, lika) ja veden pääsyä vastaan. IP-koodi koostuu kahdesta tai kolmesta numerosta, joista ensimmäinen osoittaa suojaa kiinteitä esineitä vastaan ja toinen suojaa vedeltä. Mitä suuremmat numerot, sitä vahvempi suojaus.

2: Suojattu yli 12,5 mm:n kokoisten kiinteiden esineiden (esim. sormien) pääsystä sisään.

0: Ei suojaa vedeltä.



Kerää romulaitteet erikseen, äläkä heitä niitä talousjätteen mukana, sillä ne voivat sisältää ympäristölle tai ihmisten terveydelle vaarallisia osia! Käytetyt tai romutetut laitteet voi palauttaa maksutta myyntipisteeseen tai mille tahansa jakelijalle, joka myy samantyyppisiä ja -toimintoisia laitteita kuin laite. Voit myös hävittää ne elektroniikkaromun keräyspisteessä. Näin suojelet ympäristöä, lähimmäisiäsi ja omaa terveyttäsi. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikalliseen jätehuolto-organisaatioon.

NO

BRUKSANVISNING

Takk for at du valgte AVIDE! Les følgende instruksjoner nøye før bruk!

Sikkerhetsforskrifter:

- Før installasjon, sørg for at rommet/leiligheten er koblet fra strømforsyningen! (Slå av sikringen!)
- Montering, installasjon og vedlikehold av elektrisk utstyr må kun utføres av kvalifisert personell.
- Når du borer hull, sørg for at rør og ledninger i veggen er intakte.
- Hvis produktet er skadet, må det ikke tas i bruk! Det er fare for elektrisk støt!
- Vedlikehold og reparasjoner må utføres av en fagperson, ellers vil garantien bli ugyldig.
- Lampen er kun godkjent for den tiltenkte bruken. Tekniske modifikasjoner er ikke tillatt.
- Ikke dekk til lampen! Det er brannfare!
- Minimumsavstand mellom lampen og den opplyste overflaten >= 0,5 m
- Lampene og tilbehøret inneholder små deler. Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Hvis du monterer produktet på en vegg, plasser det i en høyde som barn ikke kan nå.
- Produsenten er ikke ansvarlig for skader som følge av feil bruk.

• Koble produktet fra strømforsyningen før rengjøring! Rengjør utsiden av armaturen med en lett fuktig klut. Ikke bruk etsende rengjøringsmidler! Pass på at det ikke kommer vann inn i armaturen eller på de elektriske komponentene!

• Enkelte deler av produktet kan bli varme, noe som kan forårsake brannskader.

• For å unngå overoppheting er anbefalt daglig bruk 4–6 timer.

Monterings- og tilkoblingsanvisning (S1/S2):

1. Koble fra strømmen (hovedbryter / effektbryter)

Slå AV strømmen på sikringskapet (sikringsbryter nede). Sjekk at området rundt lampen er fritt for spenning.

2. Takinspeksjon, plassering av brakett

Sjekk at taket/veggen er bærende og egnet for montering.

Merk av hullplasseringene for monteringsbraketten (kryssbrakett).

3. Boring av hull og montering av festemidler

Bor de merkede punktene med riktig bor.

Sett inn pluggene (pluggene) og fest deretter braketten med skruer.

Konsollen skal være stabilt festet uten å vingle.

4. Montering av lampen og elektrisk tilkobling

Løft armaturen opp i braketten (indikert med pilene som peker oppover på bildet).

Koble ledningene til terminalblokken:

L = fase (vanligvis brun/svart)

N = null (vanligvis blå)

Jord (hvis tilstede) = grønn/gul

Kabelforberedelse i henhold til tegningen:

Ytre kappeavvikling ca. 40 mm

Karavblending ca. 12 ± 1 mm

Ledningsstverrsnitt: 3 × 0,75–2,5 mm²

Fest ledningene godt, og la ingen løse tråder være igjen.

Kommentar:

Hvis du er usikker på elektrisk ledningsføring, bør du søke hjelp hos en kvalifisert elektriker.

5. Fullfør festet (stram skruene)

Fest lysarmaturen til braketten.

Stram monteringsskruene (merket sidemontering på bildet) for å sikre at lampen holder seg på plass.

6. Slå på og sjekk

Slå PÅ strømmen igjen på sikringspanelet.

Sjekk driften.

Fjernkontroll:

1. Slå av

2. Slå på

3. Øk lysstyrken

4. Reduksjon av lysstyrke

5. Justering av fargetemperatur. Den ytre ringen kan justeres mellom 6500K og 3000K, og den indre ringen kan justeres mellom 3000K og 6500K.

6. Justering av fargetemperatur. Den ytre ringen kan justeres mellom 3000K og 6500K, den indre ringen kan justeres mellom 6500K og 3000K.

7. CCT-knapp: Veksle mellom 3000K, 4000K og 6500K.

8. Nattdriftsfunksjon (ytte ring: 3000K, 10 %; indre ring: 6500K, 10 %)



I. Kontakt beskyttelsesavdelingen

Alle enheter med jordforbindelse må kobles til beskyttelseslederen (gulgrønn ledning).

Dette produktet inneholder en lyskilde med

energieeffektivitetsklasse: se tabell eller etikett.

Lyskilden og/eller betjeningsdelen og/eller den eksterne fleksible kabelen i armaturen må kun skiftes ut av produsenten, et selskap som er innleid av produsenten eller en kvalifisert person.

IP20

IP-BESKYTTELSE

IP (International Protection) er en standardbetegnelse som viser i hvilken grad huset til en elektrisk enhet er beskyttet mot inntrengning av faste gjenstander (støv, smuss) og vann. IP-koden består av to eller tre tall, hvor det første angir beskyttelse mot faste gjenstander og det andre angir beskyttelse mot vann. Jo høyere tall, desto sterkere beskyttelse.

2: Beskyttet mot inntrengning av faste gjenstander (f.eks. fingre) større enn 12,5 mm.

0: Ingen beskyttelse mot vann.

 Samle inn avfallsutstyret separat, ikke kast det i husholdningsavfallet, da det kan inneholde komponenter som er farlige for miljøet eller menneskers helse! Brukt eller avfallsutstyr kan returneres kostnadsfritt til salgsstedet eller til enhver distributør som selger utstyr av samme type og funksjon som utstyret. Du kan også kaste det på et innsamlingssted for elektronisk avfall. På denne måten beskytter du miljøet, dine medmennesker og din egen helse. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din lokale avfallsorganisasjon.

AL UDHËZIME PËR PËRDORIM

Faleminderit që zgjidhët AVIDE! Ju lutemi lexoni me kujdes udhëzimet e mëposhtme para përdorimit!

Rregulloret e sigurisë:

- Para instalimit, sigurohuni që dhoma/apartamenti të jetë i shkëputur nga furnizimi me energji elektrike! (Shkëputni siguresën!)
- Montimi, instalimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve elektrike mund të kryhet vetëm nga personel i kualifikuar.
- Kur shpuni vrima, sigurohuni që tubat dhe telat në mur të jenë të paprekura.
- Nëse produkti është i dëmtuar, nuk duhet të vihet në punë! Ekziston rreziku i goditjes elektrike!
- Mirëmbajtja dhe riparimet duhet të kryhen nga një profesionist, përndryshe garancioni do të jetë i pavlefshëm.
- Llamba është miratuar vetëm për përdorimin e saj të synuar. Modifikime teknike nuk lejohe.
- Mos e mbuloni llambën! Është rrezik zjarri!
- Distanca minimale e llambës nga sipërfaqja e ndriçuar ≥ 0.5 m
- Llambat dhe aksesoret përmbajnë pjesë të vogla. Mbajini larg fëmijëve.
- Nëse e montoni produktin në mur, vendoseni në një lartësi që fëmijët nuk mund ta arrijnë.
- Prodhuesi nuk është përgjegjës për asnjë dëmtim që vjen nga përdorimi i papërshtatshëm.
- Shkëputeni produktin nga furnizimi me energji elektrike para pastrimit! Pastroni pjesën e jashtme të ndriçuesit me një leckë pak të lagur. Mos përdorni agjentë pastrimi gërryes! Sigurohuni që të mos hyjë ujë brenda ndriçuesit ose në komponentët elektrikë!
- Disa pjesë të produktit mund të nxehen, gjë që mund të shkaktojë djegie.
- Për të shmangur mbinxehjen, përdorimi i rekomanduar ditor është 4-6 orë.

Udhëzime instalimi dhe lidhjeje (S1/S2):

1. Shkëputni energjinë elektrike (çelësi kryesor / ndërprerësi

i qarkut)

Fikeni energjinë elektrike në panelin e siguresave (çelësi i qarkut i fikur).

Kontrolloni që zona përreth llambës të jetë pa tension.

2. Inspektimi i tavanit, pozicionimi i kllapave

Kontrolloni që tavani/muri të jetë mbajtës i ngarkesës dhe i përshtatshëm për montim.

Shënoni vendet e vrimave për kllapën e montimit (kllapa kryq).

3. Shpimi i vrimave dhe instalimi i elementeve të fiksimit

Shpini pikat e shënuara me majën e duhur të shpimit.

Vendosni kunjat (tapat) dhe më pas sigurojeni kllapën me vida.

Konzola duhet të jetë e fiksuar në mënyrë të qëndrueshme pa u lëkundur.

4. Instalimi i llambës dhe lidhja elektrike

Ngrini ndriçuesin në kllapë le treguar nga shigjetat lart në figurë).

Lidhni telat në bllokun e terminalit:

L = faza (zakonisht kafe/e zezë)

N = zero (zakonisht blu)

Toka (nëse është e pranishme) = jeshile/e verdhë

Përgatitja e kabllit sipas vizatimit:

Mbulesa e jashtme që hapet afërsisht 40 mm

Bllokimi i enës afërsisht 12 ± 1 mm

Seksioni tërthor i telit: $3 \times 0.75-2.5$ mm²

Siguroni telat fort, duke mos lënë fije të lirshme.

Koment:

Nëse nuk jeni të sigurt për instalimet elektrike, kërkoni ndihmën e një elektrikisti të kualifikuar.

5. Përfundoni lidhjen (shtrëngoni vidat)

Bashkangjitni pajisjen e ndriçimit në kllapë.

Shtrëngoni vidat e montimit (montimi anësor i shënuar në figurë) për t'u siguruar që llamba të qëndrojë në vend.

6. Ndizni dhe kontrolloni

Ndizni përsëri energjinë në panelin e siguresave.

Kontrolloni funksionimin.

Kontroll i largët:

1. Fikeni energjinë

2. Ndizni

3. Rrit ndriçimin

4. Ulja e shkëlqimit

5. Rregullimi i temperaturës së ngjyrës. Unaza e jashtme mund të rregullohet midis 6500K dhe 3000K, dhe unaza e brendshme mund të rregullohet midis 3000K dhe 6500K.

6. Rregullimi i temperaturës së ngjyrës. Unaza e jashtme mund të rregullohet midis 3000K dhe 6500K, unaza e brendshme mund të rregullohet midis 6500K dhe 3000K.

7. Butoni CCT: Kaloni midis 3000K, 4000K dhe 6500K.

8. Funksioni i dritës së natës (unaza e jashtme: 3000K, 10%; unaza e brendshme: 6500K, 10%)



I. Departamenti i Mbrojtjes së Kontaktit

Të gjitha pajisjet me lidhje të tokëzuara duhet të lidhen me përcuesin mbrojtës (tela e verdhë-jeshile).

Ky produkt përmban një burim drite me klasë të efikasitetit të energjisë: shihni tabelën ose etiketën.

Burimi i dritës dhe/ose montimi operativ dhe/ose kabllloja fleksibël e jashtme në ndriçues mund të zëvendësohen vetëm nga prodhuesi, një kompani e kontraktuar nga prodhuesi ose një person i kualifikuar në mënyrë të përshtatshme.

IP20

MBROJTJA E IP-së

IP (Mbrojtja Ndërkombëtare) është një përcaktim standard që tregon shkallën në të cilën mbulesa e një pajisjeje elektrike është e mbrojtur nga hyrja e objekteve të ngurta (pluhuri, papastërtia) dhe uji. Kodi IP përbëhet nga dy ose tre numra, ku i pari tregon mbrojtje nga objektet e ngurta dhe i dyti tregon mbrojtje nga uji. Sa më të lartë të jenë numrat, aq më e fortë është mbrojtja.

2: I mbrojtur nga hyrja e objekteve të ngurta (p.sh. gishtat) më të mëdhenj se 12.5 mm.

0: Nuk ka mbrojtje nga uji.

 Mblidhni pajisjet e mbeturinave veçmas, mos i hidhni në mbeturinat shtëpiake, pasi mund të përmbajnë përbërës që janë të rrezikshëm për mjedisin ose shëndetin e njeriut!

Pajisjet e përdorura ose të mbeturinave mund të kthehen pa pagesë në pikën e shitjes ose te çdo shpërndarës që shet pajisje të të njëjtit lloj dhe funksion si pajisjet. Gjithashtu mund t'i hidhni ato në një pikë grumbullimi për mbeturina elektronike. Në këtë mënyrë ju mbron mjedisin, qeniet njerëzore dhe shëndetin tuaj. Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutemi kontaktoni organizatën tuaj lokale të menaxhimit të mbeturinave.